

■Let's note FV4 Windows 11 Proモデルの主な仕様

品番	CF-FV4STGAS (ワイヤレスWAN内蔵モルタルモデル)	CF-FV4RDDAS	CF-FV4RFAAS (ワイヤレスWAN内蔵モデル)	CF-FV4RDRAS	CF-FV4RDKAS	CF-FV4RD7AS (指紋センサー搭載モデル)	CF-FV4RDAAS
O S ^{※1}	Windows 11 Pro						
CPU	インテル® vPro® テクノロジー対応 ^{※33} インテル® Core™ i7-1370P プロセッサー P-core: 最大ターボ周波数3.20GHz E-core: 最大ターボ周波数3.00GHz コア数:14コア キャッシュ:24MB ^{※2} チップセット	インテル® Core™ i5-1345U プロセッサー P-core: 最大ターボ周波数4.70GHz E-core: 最大ターボ周波数3.50GHz コア数:10コア キャッシュ:12MB ^{※2}					
メインメモリー ^{※2}	CPUに内蔵						
ビデオメモリー ^{※2※4}	32 GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし) ^{※3}	16 GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし) ^{※3}					
グラフィックアクセラレーター	メインメモリーと共に ^{※5}	インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵)					
ストレージ ^{※6}	SSD:512 GB (PCIe) SSD: 256 GB (PCIe)	SSD:512 GB (PCIe)	SSD:512 GB (PCIe)	SSD:256 GB (PCIe)			
表示方式	TCG Opal v2.0準拠のSSDを採用しています 上記容量のうち約15GBをリカバリー領域、約1GBをシステム領域として使用(ユーザー使用不可)	14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶 (2160×1440ドット) (静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き)	14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶 (2160×1440ドット)アンチグレア	14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶 (2160×1440ドット) (静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き)	14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶 (2160×1440ドット)アンチグレア		
外部ディスプレイ表示 ^{※34}	アナログRGB 最大1920×1200:約1677万色、HDMI 出力/USB3.1 Type-Cポート 最大4096×2160(30 Hz/60 Hz)						
本体+外部ディスプレイ同時表示 ^{※34}	アナログRGB 最大1920×1200:約1677万色、HDMI 出力/USB3.1 Type-Cポート 最大2160×1440:約1677万色						
無線LAN	Wi-Fi 6E対応						
ワイヤレスWAN	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56 ^{※8})、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 ^{※7}	5G LTE対応(nano SIMカード+SIMカード) ^{※9}	搭載されていません	LTE対応(nano SIMカード) ^{※9}	搭載されていません		
LAN ^{※10※11}	1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T						
Bluetooth ^{※12}	Bluetooth v5.1						
サウンド機能	PCM音源(24ビットステレオ)、インテル® High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)						
セキュリティチップ	TPM (TCG V2.0準拠)						
カードスロット	SDメモリーカードスロット ^{※13} ×1スロット(SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I・UHS-II高速転送対応)						
インターフェース	USB3.1 Type-C ^{※14} ポート2x(Thunderbolt™ 4対応 ^{※15} 、USB Power Delivery対応) ^{※27} 、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート3x ^{※14} LANコネクター(RJ-45) ^{※10} 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン) ^{※28} 、HDMI ^{※14} 出力端子(4K60p出力対応 ^{※29}) ^{※15} ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3) ^{※16} CTIA準拠)					指紋センサー(タッチ式)	-
キーボード	OAD基板+ホード(87キー)、パララクション キーピッチ:19 mm(裏面)(一部キーを除く)	OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)					
ポインティングデバイス	高精度タッチパッド対応ホイールパッド 静電タッチパッド(10インチガード) ^{※33}	高精度タッチパッド対応ホイールパッド 静電タッチパッド(10インチガード) ^{※33}	高精度タッチパッド対応ホイールパッド 静電タッチパッド(10インチガード) ^{※33}	高精度タッチパッド対応ホイールパッド 静電タッチパッド(10インチガード) ^{※33}	高精度タッチパッド対応ホイールパッド 静電タッチパッド(10インチガード) ^{※33}		
カメラ/マイク	顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載						
センサー	照度(明るさ)、ジャイロ、加速度						
電源	ACアダプター ^{※17} ACアダプター(USB Power Delivery対応) ^{※17} バッテリーパック	入力:AC 100V~240V、50Hz/60Hz 出力:DC16V、5.3A、電源コードは100V専用	入力:AC 100V~240V、50Hz/60Hz 出力:DC20V、5A、電源コードは100V専用	(L):11.55 Vリチウムイオン・定格容量 4786 mAh			
バッテリー	駆動時間 ^{※18} 充電時間 ^{※19}	約7時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時) 最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時)					
消費電力 ^{※20} /エネルギー消費効率/ 達成率 ^{※25}	最大約85 W (社)電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値:39W 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値:5W	最大約65 W (社)電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値:39W 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値:5W	目標年度2022年度 12区分19.1[kWh/年] 				
外形寸法	幅約308.6 mm×奥行き約235.3 mm ×高さ約18.5 mm(突起部除く)	幅約308.6 mm×奥行き約235.3 mm ×高さ約18.2 mm(突起部除く)	幅約308.6 mm×奥行き約235.3 mm ×高さ約18.5 mm(突起部除く)	幅約308.6 mm×奥行き約235.3 mm ×高さ約18.2 mm(突起部除く)	幅約308.6 mm×奥行き約235.3 mm ×高さ約18.5 mm(突起部除く)		
質量 ^{※21}	パソコン本体 ACアダプター	約1,249kg 約230g(電源コード(約60g)除く)	約1,099kg 約220 g(電源コード(約60g)除く)	約1,129kg 約1,194kg	約1,099kg		
頑丈試験	100 kgf ^{※22} 加压振動試験 ^{※23} 、76 cm落下試験(底面方向/動作時)/30 cm落下試験(26方向/非動作時) ^{※24}						
使用環境条件	温度:5°C~35°C、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)						
付属品 ^{※32}	ACアダプター(USB Power Delivery対応) ACアダプター、バッテリーパック(L)、 専用布、取扱説明書 等	ACアダプター、バッテリーパック(L)、 取扱説明書 等	ACアダプター、 バッテリーパック(L)、 専用布、取扱説明書 等	ACアダプター、バッテリーパック(L)、 取扱説明書 等			

*上記の商品は全てオープン価格です。オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

*Windows OS アップデートへの対応については、機種品番はそのまま変更せず、また、機種毎に設ける切り替えタイミングにて出荷いたします。

*一般的にWindows 11、DOS/V用等と表記されているソフトおよび周辺機器の中には本PCで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフトおよび周辺機器の販売元にご確認ください。

*ソフトウェアに関するサポートは、各メーカーで行っております。

*3 お買い上げ時にインストールされているOS、リカバリーモードの場合は1MB=1,048,576バイト、1GB=1,073,741,824バイト。^{※3} メモリの増設はできません。^{※4} ビデオメモリーのサイズはOSにより割り当てられます。^{※5} コンピューターの動作状況により、メモリモードの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。ハードウェアやソフトウェアの構成によって変化する場合があります。^{※6} SSD 容量は1TB=1,000,000,000,000バイト、OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。^{※7} 有効距離は802.11bgノード(2.4GHz)を見通し50m、802.11a/n/ac(5GHz)を見通し30mです(電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプロケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります)。^{※8} 5GHzチャンネルを使用して送信機と通信するには、W52/W53/W56/5in6eされかたに対応した無線LANアセスメントボートを用いてください。また、6GHz帯チャンネルを使用して送信機と通信するには、無線LANアクセスボートインパクトが必要です。本機および無線LANアセスメントボートの暗号化機能を有する場合は、無線LANアセスメントボートのメーカーにお問い合わせください。IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の表記は、他の製品との接続を保証するものではありません。^{※9} 受信時最大300Mbps/送信時最大150Mbps、通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。内蔵のワイヤレスWAN機能をお使いいただくには、通信業者との契約およびバッテリーパックに対応して無線LANアクセスボートインパクトが必要です。本機および無線LANアセスメントボートの暗号化機能を有する場合は、無線LANアセスメントボートのメーカーにお問い合わせください。

*10 お買い上げ時にインストールされているOS、リカバリーモードの場合は1MB=1,048,576バイト、1GB=1,073,741,824バイト。^{※11} メモリの増設はできません。^{※12} ハードウェアやソフトウェアの構成によって変化する場合があります。^{※13} 伝送速度は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。使⽤環境により要調整します。^{※14} Bluetooth対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。^{※15} HDMI^{※16} 対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。^{※17} 本製品はAC100V対応の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続してください。^{※18} JEITAバッテリ充電時間測定法(Ve-3.0)に基づいて測定。^{※19} バッテリ充電時間は、動作環境・電池状態設定により異なります。^{※20} 完全放電した場合にかかる時間です。^{※21} 付属のバッテリーパック装着時。平均値。各製品で質量が異なる場合があります。^{※22} 1kgは、1kgの質量の物体が重力加速度9.8m/sec²で加速された時に生じる力のことです。kgの次の位はforce(ちから)を意味します。一方、SI単位(国際単位)のN(ニュートン)について、1Nは、1kgの質量の物体が重力加速度1m/sec²で加速された時に生じる力を意味します。^{※23} 当社技術実験室にて、非動作時、天面と底面全体に均等に98ON(100gf)で圧迫した状態で振動試験を実施。本製品の耐圧性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。^{※24} 当社技術実験室にて、本製品の耐衝撃性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。落とした場合は点検は有償に出てください。^{※25} エネルギー消費効率とは、JIS C 62623(2014)に規定する方法、およびエネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)解説^{※26}アライド^{※27}電子計画機器(～目標年度2022年度)にてJEITAを参考に測定した年間消費電力量[kWh/年]です。達成率の表示は、2022年度目標に対し、100%以上AAA、110%以上AA、100%未満A、100%未満Fの場合、その値%です。^{※28} USB3.1 Gen1/2、USB Power Delivery、Thunderbolt™ 4、DisplayPort™、Alternate Modeに対応しています。USB Type-C^{※29} 対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。^{※30} 外部ディスプレイコネクターすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。^{※31} 伝送速度は、通信業者との契約によるものではありません。内蔵のワイヤレスWAN機能をお使いいただくには、通信業者との契約が必要です。^{※32} 本機の取扱説明書は、IEI^{※33}インテル^{※34}マニフェスト^{※35}テクノロジー(インテルAMT)との連携を推進するため、紙資源の使用量を低減しています。^{※36} インテル^{※37}アライド^{※38}マネジメント^{※39}テクノロジー(インテルAMT)の機能をお使いになると、セットアップユーティリティ(AMT設定)で設定が必要です。また、別途管理アドリゲーションソフトが必要です。内蔵のワイヤレスWAN機能をお使いいただくには、通信業者との契約が必要です。^{※31} Thunderbolt^{※40} 4は、Thunderbolt^{※41} 3対応機器も接続可能です。^{※32} 本機の取扱説明書は簡易化して電子化を推進するため、紙資源の使用量を低減しています。^{※33} インテル^{※34}アライド^{※35}マネジメント^{※36}テクノロジー(インテルAMT)の機能をお使いになると、セットアップユーティリティ(インテルIPT)をお使いになる場合は、サービス事業者が提供する専用シリアルコードが必要です。^{※37} ハードウェアの一部が外部ディスプレイによって異なります。外部ディスプレイによっては選択可能で、接続するためのコネクタです。選択可能な解像度は、外付けディスプレイによって異なります。HDMI^{※38}対応ディスプレイを接続した場合、出力可能な最大解像度などの表示スペックは、接続機器の仕様により異なります。詳しくは接続機器の仕様をご確認ください。^{※39} アクティブ^{※40}非対応^{※41}バッテリーパック^{※42}を接続した場合、出力可能な最大解像度などの表示スペックは、接続機器の仕様により異なります。詳しくは接続機器の仕様をご確認ください。

*4 お買い上げ時にインストールされているOS、リカバリーモードの場合は1MB=1,048,576バイト、1GB=1,073,741,824バイト。^{※3} メモリの増設はできません。^{※4} ビデオメモリーのサイズはOSにより割り当てられます。^{※5} コンピューターの動作状況により、メモリモードの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。ハードウェアやソフトウェアの構成によって変化する場合があります。^{※6} SSD 容量は1TB=1,000,000,000,000バイト、OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示があります。^{※7} 有効距離は802.11bgノード(2.4GHz)を見通し50m、802.11a/n/ac(5GHz)を見通し30mです(電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプロケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります)。^{※8} 5GHzチャンネルを使用して送信機と通信するには、無線LANアクセスボートインパクトが必要です。本機および無線LANアセスメントボートの暗号化機能を有する場合は、無線LANアセスメントボートのメーカーにお問い合わせください。IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の表記は、他の製品との接続を保証するものではありません。^{※9} 受信時最大300Mbps/送信時最大150Mbps、通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。内蔵のワイヤレスWAN機能をお使いいただくには、通信業者との契約が必要です。^{※10} 本機の取扱説明書は、IEI^{※11}インテル^{※12}アライド^{※13}マネジメント^{※14}テクノロジー(インテルAMT)との連携を推進するため、紙資源の使用量を低減しています。^{※15} インテル^{※16}アライド^{※17}電子計画機器(～目標年度2022年度)にてJEITAを参考に測定した年間消費電力量[kWh/年]です。達成率の表示は、2022年度目標に対し、100%以上AAA、110%以上AA、100%未満A、100%未満Fの場合、その値%です。^{※17} USB3.1 Gen1/2、USB Power Delivery、Thunderbolt™ 4、DisplayPort™、Alternate Modeに対応しています。USB Type-C^{※18} 対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。^{※19} 伝送速度は、通信業者との契約によるものではありません。内蔵のワイヤレスWAN機能をお使いいただくには、通信業者との契約が必要です。^{※20} CF-FV4STGKSを除く^{※21} CF-FV4STGAS、CF-FV4STGKSのみ

■オプション

(オプションには、耐衝撃・耐振動加工を施しています。)

品名	品番	メーカー希望小売価格(税込)
バッテリーパック(L) ^{※13} ・質量:約300g ^{※2}	CF-VZSU1QJS	27,500円
バッテリーパック(S) ^{※1} ・質量:約200g ^{※2}	CF-VZSU1PJS	8,800円
ACアダプター ^{※3} ・質量:約220g(本体) ^{※2} 、 約60g(電源コード) ^{※2}	CF-AA6412AJ5 ^{※8}	11,000円
ACアダプター ^{※4} ・質量:約230g(本体) ^{※2} 、 約60g(電源コード) ^{※2}	CF-AA65D5D2AJ5 ^{※9}	11,000円
ACアダプター ^{※4} (USB Power Delivery対応) ・質量:約140g(本体) ^{※2} 電源コード(約60g) ^{※2} USB接続ケーブル(約36g) ^{※2}	CF-AAP652HJS	8,800円
ACアダプター ^{※4} (USB Power Delivery対応) ・質量:約215g(本体) ^{※2} 電源コード(約60g) ^{※2} USB接続ケーブル(約36g) ^{※2}	CF-AAP102HJS	13,200円
Type-Cケーブル(交換用) ^{※5} (CF-AAP652HJS、CF-AAP102HJS専用) ・質量:約36g ^{※2}	CF-VCFPD1JS	3,300円
プライバシーフィルター ^{※6} (タッチパネル搭載モデル用)	CF-VPS14JS	オープン価格*
保護フィルム ^{※6} (タッチパネル搭載モデル用)	CF-VPF38U	10,670円
プライバシーフィルター ^{※7} (タッチパネル搭載モデル用)	CF-VPS13JS	オープン価格*

*オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

*1 本機専用の充電式電池です。変形・ショート・分解・改造をしないでください。^{※2} 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。^{※3} 同等品を本機に付属。^{※4} 別途販賣によって充電時間が掛かる場合があります。^{※5} 4 USB Type-C^{※6}コネクタ^{※7} 5A 対応です。^{※6} 4つに貼り付け済みです。ご使用における汚れ・キズなどで、貼り替える場合があります。^{※7} 8 CF-FV4STGAS、CF-FV4STGKSのみ

*コンピューターの廃棄・譲渡におけるハードディスク内のデータ消去について

<https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/pc/en/reuse>

*無線LANご使用時のセキュリティについて

https://askpc.panasonic.co.jp/security/wlan_sec/

*無線LANアクセスポイントについての詳細はこちらをご覧ください。

<https://faq.askpc.panasonic.co.jp/faq/docs/000047>

このマークは省エネ法で定められた、2022年度までに達成しなければならない目標基準の達成度合いを示します。

このマークは省エネマークの緑は達成率100%以上を、省エネマークの黄赤は達成率100%未満を表します。

■Let's note FV4 Windows 11 vPro非対応モデルの主な仕様

品番	CF-FV4ADAAS
O S ^{※1}	Windows 11 Pro
CPU ^{※2}	インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー P-core:最大ターボ周波数4.60GHz E-core:最大ターボ周波数3.40GHz コア数:10コア/キャッシュ:12MB ^{※2}
チップセット	CPUに内蔵
メインメモリー ^{※2}	16 GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし) ^{※3}
ビデオメモリー ^{※2※4}	メインメモリーと共用 ^{※5}
グラフィックアクセラレーター	インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵)
	SSD:256 GB (PCIe)
ストレージ ^{※6}	TCG Opal v2.0準拠のSSDを採用しています 上記容量のうち約15GBをリカバリー領域、約1GBをシステム領域として使用(ユーザー使用不可)
表示方式	14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア
外部ディスプレイ表示 ^{※31}	アナログRGB 最大1920×1200:約1677 万色、HDMI 出力/USB3.1 Type-Cポート 最大4096 × 2160 (30Hz/60Hz)
本体+外部ディスプレイ同時表示 ^{※31}	アナログRGB 最大1920 × 1200:約1677 万色、HDMI 出力/USB3.1 Type-Cポート 最大2160 × 1440:1677 万色
無線LAN	Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (6GHz帯含む) 準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56 ^{※7})、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 ^{※8}
ワイヤレスWAN	搭載されていません
LAN ^{※9※10}	1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
Bluetooth ^{※11}	Bluetooth v5.1
サウンド機能	PCM音源(24ビットステレオ)、インテル® High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)
セキュリティチップ	TPM(TCG V2.0準拠)
カードスロット	SDメモリーカードスロット ^{※12} ×1スロット(SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I・UHS-II高速転送対応) USB3.1 Type-C®ポート×2(Thunderbolt™ 4対応 ^{※13} 、USB Power Delivery対応) ^{※14} 、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3 ^{※15} 、LANコネクター(RJ-45) ^{※9} 、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン) ^{※16} 、HDMI ^{※17} 出力端子(4K60p出力対応 ^{※18})、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3) ^{※19} 、CTIA準拠)
インターフェース	
キーボード	OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横) (一部キーを除く)
ポインティングデバイス	高精度タッチパッド対応ホイールパッド
カメラ/マイク	顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載
センサー	照度(明るさ)、ジャイロ、加速度
電源	ACアダプター ^{※20} ACアダプター(USB Power Delivery対応) ^{※20} バッテリーパック
	入力:AC 100V ~ 240V、50 Hz/60 Hz、出力:DC 16 V、4.06 A、電源コードは100 V 専用 一 (L):11.55 Vリチウムイオン・定格容量 4786 mAh
バッテリー駆動時間 ^{※21}	JEITA3.0 ^{※22} 約7.0時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]
バッテリー充電時間 ^{※23}	最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時)
消費電力 ^{※24} /エネルギー消費効率/達成率 ^{※25}	最大約65W (社)電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値:39W 目標年度2022年度 12区分19.1 [kWh/年]
外形寸法	幅約308.6 mm 奥行き約235.3 mm × 高さ約18.2 mm(突起部除く)
質量 ^{※26}	パソコン本体 約1.09kg ACアダプター 約220g(電源コード(約60g)除く)
頑丈試験	100 kgf ^{※27} 加圧振動試験 ^{※28} 76 cm落下試験(底面方向/動作時)/30 cm落下試験(26方向/非動作時) ^{※29}
使用環境条件	温度:5°C~35°C、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)
付属品 ^{※30}	ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等

*上記の商品は全てオープン価格です。オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

*Windows OS アップデートへの対応については、機種品番そのまま変更せず、また、機種毎に設ける切り替えタイミングにて出荷いたします。

*一般的にWindows 11、DOS/UX等と表記されているソフトおよび周辺機器の中には本PCで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフトおよび周辺機器の販売元にご確認ください。

*ソフトウェアに関するサポートは、各メーカーで行っております。

*1 お買い上げ時にインストールされているOS、リカバリー機能を使ってインストールしたOSのみサポートします。※2 メモリ容量は1MB=1,048,576バイト。

1GB=1,073,741,824バイト。※3 メモリーの増設はできません。※4 ビデオメモリーのサイズはOSにより割り当てられます。※5 コンピューターの動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。ハードウェアやソフトウェアの構成によって変化する場合があります。※6 SSD容量は1GB=1,000,000,000バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。※7 5GHz帯チャンネルを使用して本機と通信するには、6GHz帯に対応した無線LANアクセスポイントが必要です。本機および無線LANアクセスポイントの暗号化設定をAESに設定する必要があります。詳しくは無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の表記は、他の準拠製品との接続性を保証するものではありません。※8 有効距離は802.11b/g/n/ac(2.4GHz)見通し50m、802.11a/n/ac(5GHz)見通し30mです(電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります)。※9 コネクターの形状によっては、使用できないものがあります。※10 伝送速度は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。使用環境により変動します。※11 Bluetooth対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。※12 すべてのSDメモリーカードの動作を保証するものではありません。※13 Thunderbolt™ 4は、Thunderbolt™ 3対応機器も接続可能です。※14 USB3.1 Gen1(2)、USB Power Delivery、Thunderbolt™ 4、DisplayPort™ Alternate Modeに対応しています。※15 USB1.2/2.0/3.0対応、USB対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。※16 外部ディスプレイコネクターのすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。※17 3840x2160ドット(30 Hz/60 Hz)、4096x2160ドット(30 Hz/60 Hz)表示可能。※18 HDMI®対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。※19 ミニジャック3.5mm(M3)対応の全てのヘッドセットの動作を保証するものではありません。※20 本製品はAC100 V 対応の電源コードを使用するため、AC100 Vのコンセントに接続して使用してください。※21 バッテリー駆動時間は動作環境、液晶の輝度・システム設定・OS等のアップデート適用状況により変動します。周辺機器接続や動作条件によって消費電力が著しく増加する場合、バッテリー駆動時間は大幅に短くなることがあります。満充電容量を段階的に制御してバッテリーパックを長寿命化しています。※22 JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.3.0)に基づいて測定。※23 バッテリー充電時間は、動作環境・システム設定により変動します。完全放電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。※24 バッテリーの電源が切れていれば、バッテリーが満充電や充電していないときはパソコン本体で約0.5 Wの電力を消費します。ACアダプターをパソコン本体に接続している間でも、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3 Wの電力を消費します。※25 エネルギー消費効率率は、JIS C62623(2014)に規定する方法、および「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」解説書～クラシアント型電子計算機編～(目標年度2022年度)」(JEITA)を参考に測定した年間消費電力量[kWh/年]です。達成率の表示は、2022年度目標に対し、100%以上の場合:140%以上/AA、110%以上~140%未満=A、100%以上~110%未満=A、100%未満の場合:その値(%)です。※26 付属のバッテリーパック装着時。平均値、各製品で質量が異なる場合があります。※27 1kgfは、1kgの質量の物体が重力加速度9.8m/sec²で加速された時に生じる力です。つまり、1kgfは9.8Nとなります。※28 当社技術実験室にて、非動作時、天面と底面全体に均等に980N(100kgf)で圧迫した状態で振動試験を実施。本製品の耐圧迫性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。※29 当社技術実験室にて。本製品の耐衝撃性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。落下した場合は点検(有償)に出てください。※30 紙の取扱説明書を簡易化し電子化を推進することで、紙資源使用量を低減しています。※31 パソコン本体の外部ディスプレイコネクターは、パソコン用外部ディスプレイを接続するためのコネクターです。すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。選択可能な解像度は、外部ディスプレイによって異なります。外部ディスプレイによっては、選択可能であっても正しく表示できない解像度があります。また、家庭用のテレビを外部ディスプレイとしてお使いの場合には、テレビに付属の取扱説明書で対応解像度をご確認ください。HDMI対応ディスプレイを接続した場合、出力可能な最大解像度などの表示スペックは、接続機器の仕様により異なります。詳しくは接続機器の仕様をご確認ください。

●コンピューターの廃棄・譲渡時におけるハードディスク内のデータ消去について
<https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/pc/en/reuse>

●無線LANご使用時のセキュリティについて
https://askpc.panasonic.co.jp/security/wlan_sec/

●無線LANアクセスポイントについての詳細はこちらをご覧ください。
<https://faq.askpc.panasonic.co.jp/faq/docs/000047>

このマークは省エネ法で定められた、2022年度までに達成しなければならない目標基準値の達成度合いを示します。

省エネマークの緑は達成率100%以上を、省エネマークの黄赤は達成率100%未満を表します。

PCグリーンラベルに適合
本製品はPC3R[PCグリーンラベル制度]の審査基準を満たしています。
基準・適合製品および環境性能レーティングの詳細は、<https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/pc/en/development>をご覧ください。



V14
★★★

■オプション

(オプションには、耐衝撃・耐振動加工を施しています。)

品名	品番	メーカー希望小売価格(税込)
バッテリーパック(L) ^{※1※3}	CF-VZSU1QJS	27,500円
・質量:約300g ^{※2}		
バッテリーパック(S) ^{※1}	CF-VZSU1PJS	8,800円
・質量:約200g ^{※2}		
ACアダプター ^{※3}		
・質量:約220g(本体) ^{※2} 、 約60g(電源コード) ^{※2}	CF-AA6412AJS	11,000円
ACアダプター ^{※4} (USB Power Delivery対応)		
・質量:約140g(本体) ^{※2} 、 約60g(電源コード) ^{※2} 、 約36g(USB接続ケーブル) ^{※2}	CF-AAP652HJS	8,800円
ACアダプター ^{※4} (USB Power Delivery対応)		
・質量:約215g(本体) ^{※2} 、 約60g(電源コード) ^{※2} 、 約36g(USB接続ケーブル) ^{※2}	CF-AAP102HJS	13,200円
Type-Cケーブル(交換用) ^{※5} (CF-AAP652HJS、CF-AAP102HJS専用)	CF-VCFPD1JS	3,300円
・質量:約36g ^{※2}		
プライバシーフィルター	CF-VPS14JS	オープン価格*

*オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

*1 本機専用の充電式電池です。変形・ショート・分解・改造しないでください。発熱・発火・破裂につながります。※2 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。※3 同等品を本体に付属。※4 作業負荷によって充電に時間が掛かる場合があります。※5 両USB Type-Cコネクター 5A対応です。