

■Let'snote PRO L2の主な仕様

品 番	CF-L2M8CAXS / CF-L2M8CA2S (Windows® XP Pro) (Windows® 2000 Pro)	CF-L2M8WAXS / CF-L2M8WA2S (Windows® XP Pro) (Windows® 2000 Pro)	CF-L2TCCAXS / CF-L2TCCA2S (Windows® XP Pro) (Windows® 2000 Pro)
	Pentium® モデル	Pentium® モデル(無線LAN内蔵)	Celeron®モデル
CPU	超低電圧版 モバイル インテル® Pentium® テクノロジを搭載 (システムバスクロック:133 MHz)	プロセッサ933 MHz-M(Intel SpeedStep®)	低電圧版/モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 733MHz/システムバスクロック:133MHz
チップセット	Intel® 830MG Chipset		
RAM	標準256MB SDRAM(最大512MB)		
2次キャッシュメモリー	512KB		
VRAM	最大48MB(メインメモリーを使用)		
CD-R/RW、DVD-ROM、 CD-ROMドライブ オプション)	CD-R/RWドライブ(CD-R:書き込み最大8倍速、CD-RW:書き換え8倍速、CD-ROM:読み出し最大24倍速) ¹ DVD-ROMドライブ(DVD:最大8倍速、CD-ROM:最大24倍速)、CD-ROMドライブ(最大24倍速)		
HDD	30 GB(Ultra ATA100) ²		
FDD(オプション)	USB接続外付3.5型3モード対応(1.44 MB/1.2 MB/720 KB)		
表示方式	XGA(1024 × 768ドット)13.3型TFTカラー液晶		
LCD表示	1024 × 768ドット:約1600万色 ³		
	外部ディスプレイ出力 ⁴ 640 × 480ドット(Windows® 2000のみ)、800 × 600ドット、1024 × 768ドット、1280 × 1024ドット:約1600万色		
	本体 + 外部ディスプレイ同時表示 640 × 480ドット(Windows® 2000のみ)、800 × 600ドット、1024 × 768ドット:約1600万色 ³		
	デュアルディスプレイ表示(一例) 内部LCD 1024 × 768ドット:65,536色 外部ディスプレイ 1024 × 768ドット:1600万色		
無線LAN ⁵	— ○ IEEE802.11b準拠		
ワイヤレス コムポート ⁶	携帯電話 PHS	PDC:データ / FAX 9600bps パケット 9600bps / 28.8kbps cdmaOne:データ / FAX 14.4kbps パケット 64kbps	PIAFS 64kbps
サウンド機能	PCM音源(16ビットステレオ)、スピーカー内蔵(ステレオ)		
カード スロット	PCカードスロット	PCカード(TYPEII ×1スロット) CardBus対応	
	SDメモリーカードスロット	SDメモリーカード ⁷ ×1スロット	
拡張メモリースロット	144ピンSO-DIMM専用スロット ×1(133 MHz)		
インターフェース	USBコネクタ(USB1.1) ×2 ⁸ 、モデムコネクタ ⁹ 、シリアル(Dsub 9ピン)、LANコネクタ(RJ-45) ¹⁰ 、パラレル(Dsub 25ピン)、外部ディスプレイ(ミニDsub 15ピン)、マウス/外部キーボード(ミニDin 6ピン)		
LAN ¹⁰	本体内蔵 100BASE-TX / 10BASE-T		
モデム ⁹	本体内蔵 データ:56 kbps(V.90 / K56flex自動対応) ¹¹ FAX:14.4 kbps/ボイス非対応		
音 声	マイク入力(モノラルミニジャック)、オーディオ出力(ステレオミニジャック)		
キーボード/ポインティングデバイス	OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ19mm / フラットバッド		
電 源	AC100V ~ 240V 50 Hz/60 Hz (ACコードは100 V専用) 標準バッテリーパック(11.1 Vリチウムイオン・3.6Ah)、 拡張バッテリーパックアダプターセット 別売 (10.8 Vリチウムイオン・3.6Ah)		
消費電力/エネルギー消費効率 ¹²	最大約60W / S区分 0.00069 (社)電子情報技術産業協会 家電・汎用品高調波抑制対策ガイドライン実行計画書に基づく定格入力電力値:36W		
バッテリー	駆動時間 ¹³	標準:約4時間 ¹⁴ 、標準 + 拡張:約8時間 ¹⁴ 、 ¹⁵	
	充電時間 ¹⁶	標準:約3時間(電源OFF時)、約4時間(電源ON時)、標準 + 拡張:約6時間(電源OFF時)、約7時間(電源ON時)	
外形寸法/質量	幅297mm × 奥行238.5mm × 高さ25.6mm / 29.7mm(前部 / 後部)突起部除く / 約1.7kg(ウェイトセーバー装着時)、約1.9kg(オプションのCD-ROMドライブ装着時)		
導入済みソフトウェア ¹⁷	Windows® XP モデル	Microsoft® Windows® XP Professional with Service Pack 1(Pentium® モデル)、Microsoft® Windows® XP Professional(Celeron®モデル)、Microsoft® Internet Explorer 6.0、Adobe® Acrobat® Reader 5.0、電波状況モニター ¹⁸ 、DMI ビューアー、SDユーティリティ、画面切替ユーティリティ、Microsoft® Windows® Media™ Player 8、DirectX 8、ネットセクター、USERボタンモニター、ハードディスクデータ消去ユーティリティ(Pentium® モデルのみ) ¹⁸	
	Windows® 2000 モデル	Microsoft® Windows® 2000 Professional with Service Pack 3(Pentium® モデル)、Microsoft® Windows® 2000 Professional with Service Pack 3(Celeron®モデル)、Security Rollup Package(Celeron®モデル)、Microsoft® Internet Explorer 6.0 sp 1(Pentium® モデル)、Microsoft® Internet Explorer 5.5 sp 2(Celeron®モデル)、Adobe® Acrobat® Reader 5.0、電波状況モニター ¹⁸ 、DMI ビューアー、インテル® SpeedStep Technology(Pentium® モデルのみ)、SDユーティリティ、画面切替ユーティリティ、Microsoft® Windows® Media™ Player 7、DirectX 8.1(Pentium® モデル)、DirectX 7(Celeron®モデル)、ネットセクター、USERボタンモニター、ハードディスクデータ消去ユーティリティ(Pentium® モデルのみ) ¹⁸	
		—	無線LAN切替ユーティリティ、ORINOCOワイヤレスアダプター(Windows® 2000 Proモデルのみ)
		—	—
付属品	プロダクトリカバリーCD-ROM ¹⁹ 、ACアダプター、標準バッテリーパック、取扱説明書 等		

■オプション

品 名	品 番	希望小売価格(税別)
拡張HDD(20GB)	CF-VHD02L2AS	52,500円
CD-ROMドライブ	CF-VCDL2JS	13,800円
DVD-ROMドライブ ²⁰	CF-VDDL2JS	33,800円
CD-R/RWドライブ ²¹	CF-VCWL2AS	42,300円
拡張バッテリーバックアダプターセット	CF-VZSU14L2S	35,000円
標準バッテリー(同等品を本体に標準添付)	CF-VZSU19JS	25,000円
ACアダプター(同等品を本体に標準添付)	CF-AA1639AJ	10,000円

20 付属ソフトなし。 21 Easy CD Creator、Direct CD付属。
22 Air H+には対応していません。 23 Celeron®モデルはCDMA 2000 1X 型番がAxxxxの電話機 には対応していません。 24 FOMAには対応していません。
25 2台同時に使用できません。 26 システムバスクロック133MHz仕様。 オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

品 名	品 番	希望小売価格(税別)
バッテリーチャージャー	CF-VCB371JS	20,000円
カーアダプター	CF-AAV1601JS	16,000円
PHS電話接続ケーブル(DDIポケット用) ²²	CF-VCF31DJJS	4,500円
PHS電話接続ケーブル(NTTドコモ、アステル用)	CF-VCF31PJJS	4,500円
携帯電話接続ケーブル(cdmaOne用) ²³	CF-VCF31CJS	4,500円
携帯電話接続ケーブル(PDC用) ²⁴	CF-VCF31KJS	4,500円
外部FDD ²⁵ (USB接続)	CF-VFDDU03JS	15,000円
RAMモジュール-256MB ²⁶	CF-BAG0256JS	オープン価格

- 既存のインテル低電圧版に比べて、さらに電圧レベルを低下(バッテリー駆動時0.95V)。
- 書き込み速度は起動中のアプリケーションや常駐ソフトウェアに依存します。CD-RWメディアに8倍速で書き込みを行う際は、8倍速対応メディア(HIGH SPEED CD-RW)が必要です。
 - HDD容量は1GB=10⁹バイト表示。ディスクユーティリティ等使用時はNTFS対応のものを各々ご使用ください。
 - グラフィックアクセラレーターのデジタリング機能により実現。
 - 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。
 - 本機で使用できるチャネルは1～11です。有効距離は見通し50m(電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります)。
 - 携帯電話、PHS電話接続用、別売の接続ケーブルが必要です。利用できる電話は、携帯電話(PDC/cdmaOne)、データ通信対応PHS(NTTドコモ、アステル)、NTTドコモ、DDIポケットのH+ エッジおよびG-DATEA32対応電話機(一部機種を除く)です。Air H+、FOMAには対応していません。Celeron®モデルはCDMA2000 1X 型番がAxxxxの電話機 には対応していません。
 - 本機のSDメモリーカードスロットによる転送レートは2MB / 秒です。高速な転送レートに対応したSDメモリーカードスロットをお使いの場合でも2MB / 秒です。全てのSD機器との接続 / 動作を保証するものではありません。SD I/Oには対応していません。
 - USB対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。
 - 日本国内NTTアナログ一般回線専用です。
 - コネクタの形状によっては、使用できないものがあります。
 - V.90とK56flexを自動判別して切り換わります。また、56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は33.6kbpsが最大速度です。
 - エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
 - バッテリー駆動時間は、動作環境・システム設定により変動します。
 - JEITA(バッテリー動作時間測定法(Ver.1.0))による駆動時間。無線通信機能内蔵モデルは約30分、Windows 2000モデルは約20分短くなります。
 - Celeron®モデルは短くなる場合があります。
 - バッテリー充電時間は、動作環境・システム設定により変動します。完全放電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。
 - 本パソコンはインストール済みのOS以外では動作保証しておりません。
 - プロダクトリカバリーCD-ROMから実行するユーティリティ。
 - OSのみの再インストールは行いません。

★一般的にWindows 2000、XP、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。

●無線LANアクセスポイントについては、当社推奨品をご使用ください。

(推奨品) 株式会社 メルコ WLA-L11G

●コンピュータの廃棄譲渡時におけるハードディスク内のデータ消去について...
<http://panasonic.biz/pc/prod/common/eco.html>



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。
本製品はJEITA「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2003年度版)を満たしています。詳細はWebサイト<http://www.jeita.or.jp>をご覧ください。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ、保存ください。なお、店名、ご購入日の記載のないものは無効となります。
・パーソナルコンピュータの補修用性能部品の最低保有期間は製造切込後6年です。また、修理対応は国内のみです。
・製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているか確かめください。

その他の付記事項

●カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯(赤、青、緑色)するものがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。(有効画素:99.998 %以上画素欠け等:0.002%以下) ●Microsoft、Windowsは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。●Windows® 2000の正式名称は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system日本語版です。●Windows® XPの正式名称は、Microsoft® Windows® XP Professional operating system日本語版です。●インテル、Intel、Pentium、Celeronは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。●Acrobat は、Adobe Systems Incorporatedの登録商標です。●SDロゴは登録商標です。●その他記載されている製品名は、各社の商標または登録商標です。●画面はハミ込み合成です。

その他使用上のお願い

●本製品は日本国内専用です。●持ち運ぶ時は、ディスプレイを開けたままや、ディスプレイを直接持って運ばないでください。●製品に衝撃を与えたり、落としたりしないでください。●製品を不安定な場所に置いたり、重いものをのせたりしないでください。●直射日光のあたる場所や極端に高温や低温、または湿度の高いところに置かないでください。●内蔵モデムは、一般電話公衆回線以外でご使用いたたくと、故障や、火災・感電の原因になることがあります。

お問い合わせ先

フリーダイヤル 0120-87-3029

パナソニック パナソニックパソコンお客様相談センター

365日受付 受付時間 9:00 ~ 20:00 FAX 06-6905-5079

お問い合わせは...

松下電器産業株式会社 ITプロダクツ事業部 〒570-0021 大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号

このカタログの記載内容は 2003年6月現在のものです。 CF-JL2C03F ●このカタログは再生紙を使用しています。

ISO 14001 JACO EMS Accredited RE003

ITプロダクツ事業部は環境マネジメントシステム ISO14001の認証取得事業部です。

PRINTED WITH SOY INK

上手に比べて上手に前電

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。 ●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。 ●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。 ●この印刷物は環境に配慮した植物性大豆インキを使用しています。 ●松下電器ホームページ <http://matsumushita.co.jp/> 松下電器の最新情報をインターネット上でご覧ください。