

■ Let'snote PRO R1の主な仕様

品 番	Windows® XP Proモデル		Windows® 2000 Proモデル		
	CF-R1MFAXS	CF-R1MXAXS	CF-R1MFA2S	CF-R1MXA2S	CF-R1MTA2S
	標準モデル	無線LANモデル	標準モデル	無線LANモデル	H ^① INモデル
CPU・2次キャッシュメモリー	超低電圧版 モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ 933 MHz・M(Intel SpeedStep® テクノロジを搭載) システム/スクロック:133 MHz) 512 KB				
チップセット	Intel® 830 MG Chipset				
RAM	標準256 MB SDRAM(最大512 MB)				標準128 MB SDRAM (最大384 MB)
VRAM	最大48 MB ④ (メインメモリーと共用)				最大32 MB ① (メインメモリーと共用)
HDD	20 GB(Ultra ATA100) ③ 上記容量のうち約3 GBはリカバリー用データ領域として使用。(ユーザー使用不可)				
FDD(オプション)	USB接続外付3.5型3モード対応(1.44 MB/1.2 MB/720 KB)				
表示方式	XGA(1024×768ドット)10.4型TFTカラー液晶				
表示方式	LCD表示				
	1024×768ドット:約1600万色 ④				
	外部ディスプレイ出力 ⑤				
表示方式	640×480ドット(Windows® 2000モデルのみ) 800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット:約1600万色				
	640×480ドット(Windows® 2000モデルのみ) 800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット ⑥:約1600万色 ④				
H ^① INジュエル(Two LINK DATA)	-	-	-	-	○
無線LAN ⑦	-	IEEE802.11b準拠	-	IEEE802.11b準拠	-
LAN ⑧	100BASE-TX / 10BASE-T				
モデム ⑨	データ:56 kbps (V.90/k56flex自動対応) ⑩ FAX:14.4 kbps/ボイス非対応				
サウンド機能	PCM音源(16ビットステレオ) モノラルスピーカー				
カードスロット	PCカード(TYPE)×1スロット CardBus 対応				
	SDメモリーカード ⑪ ×1スロット				
拡張メモリスロット	144ピンマイクロDIMM専用スロット×1(PC133)				
インターフェース	USBコネクタ×2(USB2.0×1、USB1.1×1) ⑫、モデムコネクタ ⑨ ⑩、LANコネクタ(RJ-45) ⑧、外部ディスプレイコネクタ(専用コネクタ 16ピン)				
音 声	マイク入力(モノラルミニジャック)、オーディオ出力(ステレオミニジャック)				
キーボード/ポインティングデバイス	OAGD準拠キーボード(85キー)・キーピッチ17.5 mm /ホイールパッド				
電 源	AC100 V ~ 240 V 50 Hz/60 Hz ⑬ ACコードは100 V専用) 標準バッテリーパック(7.4 Vリチウムイオン・4.4 Ah)				
消費電力 / エネルギー消費効率 ⑬	最大約40 W / S区 分 0.00033 (社)電子情報技術産業協会 家電・汎用品高調波抑制対策ガイドライン実行計画書に基づく定格入力電力値:24 W				
バッテリー	駆動時間 ⑭				
	約5時間 ⑮				
外形寸法	充電時間 ⑯				
	約3時間(電源OFF時) 約3時間(電源ON時)				
外形寸法	幅240 mm × 奥行183 mm × 高さ23.5 mm / 37.2 mm(前部 / 後部)突起部除く				
質 量	約960g	約990g	約960g	約990g	約990g
導入済みソフトウェア ⑰	Microsoft® Windows® XP Professional with Service Pack 1、Microsoft® Internet Explorer 6 Service Pack 1、Adobe® Acrobat® Reader、DMIビューアー、Microsoft® Windows® Media™ Player 8、DirectX 8、ネットセレクター、SDユーティリティ、ホイールパッドユーティリティ、ハードディスクデータ消去ユーティリティ ⑱		Microsoft® Windows® 2000 Professional with Service Pack 3、Microsoft® Internet Explorer 6 Service Pack 1、Adobe® Acrobat® Reader、DMIビューアー、SpeedStep™ テクノロジアプリケーション、DirectX 8、Microsoft® Windows® Media™ Player 7、ネットセレクター、SDユーティリティ、ホイールパッドユーティリティ、ハードディスクデータ消去ユーティリティ ⑱		
			-	クライアントマネージャ	H ^① INサインアップ、H ^① INユーティリティ
付属品 ⑰	ACアダプター、標準バッテリーパック、取扱説明書 等				

既存のインテル低電圧版に比べて、さらに電圧レベルを低下(バッテリー駆動時0.95V)。1 コンピュータの動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。
2 RAMモジュール増設時には最大48 MBになります(メインメモリーと共有)。3 HDD容量は1GB=10⁹バイト表示。ディスクユーティリティ等使用時はNTFS対応のものをご使用ください。4 グラフィックアクセラレーターのデジタリング機能により実現。5 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。6 内部LCDには全体画面の1部(1024×768ドット)が表示されます。カーソルを画面端に移動すると、画面全体がスクロールされます。7 本機で使用するチャンネルは11です。有効距離は見通し50m(電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります)。8 コネクタの形状によっては、使用できないものがあります。9 日本国内NTTアナログ回線専用です。10 V.90とk56flexを自動判別して切り換わります。また、56 kbpsはデータ受発時の理論値です。データ送信時は33.6 kbpsが最大速度です。11 本機のSDスロットによる転送レートは32 MB/秒です。高速な転送レートに対応したSDメモリーカードスロットをお使いの場合でも2 MB/秒です。全てのSD機器との接続、動作を保証するものではありません。SD I/Oには対応していません。12 USB対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。13 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除いたものです。14 バッテリー駆動時間は、動作環境・システム設定により変動します。15 JEITA(ソニー、動作時間測定法 Ver.1.0)による駆動時間。無線通信機能内蔵モデル(無線LAN、H^①IN)は約30分、Windows 2000モデルは約20分短くなります。16 バッテリー充電時間は、動作環境・システム設定により変動します。完全放電したバッテリーを充電する時間がかかる場合があります。17 本パソコンはインストール済みのOS以外では動作保証しておりません。18 セットアップユーティリティから実行するユーティリティ。19 本製品おシステムの再インストールに必要なリカバリデータをハードディスク中にバックアップしています。そのためプログラク・リカバリCD-ROMは付属しておりません。一般的にWindows XP、2000、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。PC起動時に外部FDDを使用する際、推奨外部FDD(CF-VFD03JS)をご使用ください。

- CD-ROMドライブ推奨品...CD-ROMドライブの商品情報は、P3ホームページをご覧ください。(<http://panasonic.jp/p3/>)
 - ポータブルCD-ROMドライブ KXL-830AN-S KXL-840AN
 - ポータブルCD-R/RWドライブ KXL-RW40AN USB2.0対応
 - ポータブルDVD-ROM&CD-R/RWドライブ KXL-CB20AN(USB2.0対応)
 - 無線LANアクセスポイントについては、当社推奨品をご使用ください。
- (推奨品) 株式会社 メルコ WLA-L11G



当社は国際エネルギー省プログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギー省プログラムの対象製品に關する基準を満たしていると判断します。

本製品はJEITA「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2002年度版)を満たしています。詳細はWebサイト <http://www.jeita.or.jp>をご覧ください。

■ オプション

品 名	品 番	希望小売価格 (税別)
標準バッテリー (質量:約200g) ⑰	CF-VZSU24U	20,000円
外部FDD ⑰ (USB接続)	CF-VFDU03JS	15,000円
RAMモジュール-256MB (PC133マイクロDIMM)	CF-BAP0256U	オープン価格
RAMモジュール-128MB (PC133マイクロDIMM)	CF-BAP0128U	オープン価格
VGA変換ケーブル	CF-VCFR11JS	4,500円
カーアダプター	CF-AAV1601JS	16,000円
ACアダプター (質量:約190g) ⑰	CF-AA1625JS	10,000円
バッテリーチャージャー	CF-VCBRT1U ⑰	20,000円

⑰ 同等品を本体に標準添付。 ⑰ 2台同時に使用できません。
⑰ オープン価格の商品は希望小売価格を定めておられます。
⑰ 2月発売予定。

■ H^①INモデル(DDIポケットのH^① エッジ のデータ通信機能内蔵)について

高速64kbpsデータ通信機能内蔵だから、通信カード挿入時の出っ張りなどもありません。移動中や地下街など、全国のサービスエリアにおいてEメール、インターネットや社内イントラネットへのアクセスが非常に簡単かつ、スピーディにこなせます。
ご購入時にDDIポケット株式会社への加入契約が必要です。

モバイルにお手軽な TwoLINKDATA DDIポケットの通話相手先限定サービスで、主にデータ通信にお使いの企業に好適な低料金のデータ通信向け料金コースです。月額基本使用料 980円 + 通話料で、あらかじめ登録した3か所だけに発信が可能。着信はどこからでもできます。
通信は標準コースと同じ料金体系が適用されます。

月額基本使用料	980円
月額基本使用料 複数回線 2回線以上)の場合	780円

TwoLINKDATAのご注意 登録後に通話相手先の電話番号を追加・変更する際は、PC本体のデータ変更が必要です。いずれも変更にかかる手数料は2,000円となります。着信に制限はありませんが、「PIAFS」(データ通信)による着信のみ可能となります。
H^①INのご注意 ●PIAFS 2.1版準拠 ●一部地域では64kbpsデータ通信ができない場合がありますが、32kbpsでの通信は可能です。●本機能を利用するには、DDIポケットとの回線契約が必要です。●ご利用エリアはDDIポケットのサービスエリアをご確認ください。また、サービスエリア内でも電波状態によって利用できない場合があります。

- DDIポケット株式会社**
- ご利用お申し込み・お問い合わせ
受付時間 日・祝日を除く 平日9:00 ~ 18:00 土/9:00 ~ 17:00
一般加入電話・公衆電話から 0077-775(無料)
 - データ通信に関するお問い合わせ
受付時間 平日9:00 ~ 17:30 土・日・祝日9:00 ~ 17:00
一般加入電話・公衆電話から 0077-7-157(無料)
 - DDIポケットホームページ <http://www.ddipocket.co.jp/>
 - 法人様向けサイト <http://www.air128k.com/biz/>

ご購入時の契約事務手数料	2,700円
--------------	--------

同一契約者・請求先で複数回線を同時に申し込む場合、2回線目以降の契約事務手数料は1,700円となります。

契約事務手数料は、後日DDIポケットよりご契約者様宛に直接ご請求させていただきます。また、契約事務手数料は、ご解約された後も返却いたしますので、あらかじめご了承ください。

**安全に関するご注意**

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

保証書に関するお願い

- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ、保存ください。なお、店名、ご購入日の記載のないものは無効となります。
- ・パーソナルコンピュータの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。また、修理対応は国内のみです。
- ・製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているか確かめください。

その他の付記事項

- カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯(赤、青、緑色)するものがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。(有効画素:99.998%以上画素欠け等:0.002%以下)●HDDには、若干の動作音が伴います。予めご了承ください。●Microsoft、Windowsは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。●Windows® 2000の正式名称は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system日本語版です。●Microsoft® Windows® XP Professional operating system日本語版です。●インテル、Intel、Pentium、SpeedStepは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。●Acrobatは、Adobe Systems Incorporatedの登録商標です。●H^①(エッジ)、H^①IN(エッジイン)、TwoLINKDATAは、DDIポケット株式会社の商標です。●SDロゴは商標です。●その他記載されている製品名は、各社の商標または登録商標です。●画面はハミ込み合成です。

その他使用上のお願い

- 本製品は日本国内専用です。●持ち運ぶ時は、ディスプレイを開けたままや、ディスプレイを直接持って運ばないでください。●製品に衝撃を与えたり、落としたりしないでください。●製品を不安定な場所に置いたり、重いものをのせたりしないでください。●直射日光のあたる場所や極端に高温や低温、または湿度の高いところに置かないでください。●内蔵モデムは、NTTの一般電話公衆回線以外でご使用いただく、故障や、火災・感電の原因になることがあります。

お問い合わせ先

パナソニックパソコンお客様ご相談センター

**0120-87-3029** 365日受付 受付時間 9:00 ~ 20:00 FAX 06-6905-5079

お問い合わせは...

松下電器産業株式会社
ITプロダクツ事業部
〒570-0021
大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号



このカタログの記載内容は 2003年1月現在のものです。 ●このカタログは再生紙を使用しています。

- 製品の色は印刷物です。実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
- 実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●この印刷物は環境に配慮した植物性大豆インキを使用しています。
- 松下電器ホームページ <http://matsushita.co.jp/> 松下電器の最新情報をインターネット上でご覧ください。

 上手に使って上手に節電