

■ Let'snote R3の主な仕様

品 番		CF-R3DW1AXS	CF-R3DC1AXS
		無 線 LAN 内 蔵	無 線 通 信 機 能 非 内 蔵
O S		Microsoft® Windows® XP Professional with Service Pack 1a ¹	
CPU・2次キャッシュメモリー ²		超低電圧版 インテル® Pentium® M プロセッサ 1.1 GHz (システムバスクロック:400MHz)・1 M/バイト	
チップセット		インテル® 855 GME チップセット	
メインメモリー ² ・ビデオメモリー ²		標準256 M/バイト DDR SDRAM(最大768 M/バイト)・最大64 M/バイト ³ (メインメモリーと共用)	
ハードディスクドライブ ⁴		40 G/バイト(Ultra ATA100) 上記容量のうち約3 G/バイトはリカバリー用データ領域として使用。(ユーザー使用不可)	
表示方式		10.4型TFTカラー液晶 XGA(1024×768ドット)	
	内部LCD表示	1024×768ドット:約1677万色 ⁵	
	外部ディスプレイ表示 ⁶	800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1600×1200ドット:約1677万色	
	本体＋外部ディスプレイ同時表示 ⁶	800×600ドット、1024×768ドット:約1677万色 ⁵	
無線LAN ⁷		インテル® PRO/Wireless 2200BG IEEE802.11b/g準拠(WPA対応、Wi-Fi準拠)	—
LAN ⁸		100BASE-TX / 10BASE-T	
モデム ⁹		データ:56 kbps(V.90) ¹⁰ FAX:14.4 kbps/ボイス非対応	
サウンド機能		PCM音源(16ビットステレオ)、モノラルスピーカー	
カードスロット		PCカードスロット(TYPE Ⅰ、CardBus対応、許容電流 3.3 V:400 mA、5 V:400 mA)×1スロット、SDメモリーカードスロット ¹¹ ×1スロット	
拡張メモリスロット		172ピンマイクロDIMM×1(PC2100 / DDR SDRAM)	
インターフェース		USBコネクター×2(USB2.0) ¹² 、モデムコネクター(RJ-11) ⁹ 、LANコネクター(RJ-45) ⁸ 、外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニDSub 15ピン)、マイク入力(モノラルミニジャック)、オーディオ出力(ステレオミニジャック)	
キーボード/ポインティングデバイス		OADG準拠キーボード(85キー)、キーピッチ:17 mm(横)/14.3 mm(縦)一部キーを除く / ホイールパッド	
電 源		AC100 V～240 V 50 Hz/60 Hz 〃 電源コードは100 V専用 / 標準バッテリーパック(7.4 リチウムイオン・7.2 Ah)	
バッテリー	駆動時間 ¹⁴	約9時間 ¹⁵	
	充電時間 ¹⁶	約4.5時間(電源OFF時) 約4.5時間(電源ON時)	
消費電力 / エネルギー消費効率 ¹³		最大約40 W / S区分 0.00023 (社)電 気 情 報 技 術 産 業 協 会 家 電 ・ 汎 用 品 高 調 波 抑 制 対 策 ガ イ ド ラ イ ン 実 行 計 画 書 に 基 づ く 定 格 入 力 電 力 値 :24 W	
外形寸法		幅229 mm×奥行183.5 mm×高さ24.2 mm / 41.6 mm(前部 / 後部)突起部除く	
質 量		約990 g	約980 g
導入済みソフトウェア ¹		Microsoft® Internet Explorer 6 Service Pack 1、Adobe® Acrobat® Reader、DMIビューアー、Microsoft® Windows Media™ Player 9、DirectX 9.0b、Microsoft® Windows® Movie Maker 2.0、ネットセクチャー、SDユーティリティ、ホイールパッドユーティリティ、フロントサイズ拡大ユーティリティ、PC情報ビューアー、Wireless Manager mobile edition ¹⁷ 、ハードディスクデータ消去ユーティリティ ¹⁸ 、ハードディスクバックアップユーティリティ ¹⁸	
付属品 ¹⁹		ACアダプター、標準バッテリーパック、取扱説明書 等	

既存のインテル低電圧版に比べて、さらに電圧レベルを低下(バッテリー駆動時0.85V)。 1 本パソコンはインストール済みのOS以外では動作保証しておりません。 2 メモリー容量は1 M/バイト=1,048,576/バイト。 3 コンピューターの動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。 4 ハードディスクドライブ容量は1 G/バイト=1,000,000,000/バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でG/バイト表示される場合があります。ディスクユーティリティ等使用時はNTFS対応のものをご使用ください。 5 グラフィックアクセラレーターのデザイニング機能により実現。 6 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。 7 本機で使用できるチャンネルは1～11です。有効距離は見通し50m(電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります)。 8 コネクターの形状によっては、使用できないものがあります。 9 海外でも使用可能です。対応地域についてはホームページでご確認ください。 10 56 kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は33.6 kbpsが最大速度です。 11 本機のSDメモリーカードスロットによる転送レートは2 M/バイト/秒です。高速な転送レートに対応したSDメモリーカードをお使いの場合でも2 M/バイト/秒です。全てのSD機器との接続 / 動作を保証するものではありません。SD I/Oには対応していません。 12 USB対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。 13 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。 14 バッテリー駆動時間は、動作環境・システム設定により変動します。 15 JEITA/バッテリ - 動作時間測定法(Ver1.0)による駆動時間。 16 バッテリー充電時間は、動作環境・システム設定により変動します。完全放電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。 17 パナソニック製 プロジェクタ(TH-LB10NT)へのワイヤレス接続に使用可。無線LAN内蔵モデルは、内蔵の無線LANで接続できます。非内蔵モデルはPCカード等が必要です。 18 セットアップユーティリティから実行するユーティリティ。 19 本製品はシステムの再インストールに必要なリカバリーデータをハードディスク中にバックアップしています。そのためプロダクトリカバリーCD-ROM/DVD-ROMは付属しておりません。*一般的にWindows XP、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。 PC起動時に外部FDDを使用する際、推奨外部FDD(CF-VFUD03JS)迄ご使用ください。

- 推奨ドライブ...ドライブの商品情報は、P3ホームページをご覧ください。(<http://panasonic.jp/p3/>)
ポータブルDVD MULTITドライブ LF-P667C、LF-M660JDX(USB2.0対応) ポータブルDVD-ROM&CD-R/RWドライブ KXL-CB30AN / KXL-CB35AN(USB2.0対応)
ポータブルCD-R/RWドライブ KXL-RW40AN(USB2.0対応)



安全に関するご注意

● ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

保証書に関するお願い	● 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ、保存ください。なお、店名、ご購入日の記載のないものは無効となります。 ● パソコン用コンピュータの補修用性能部品の最低保有期間は製造切後6年です。また、修理対応は国内のみです。 ● 製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。
その他の付記事項	● カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯(赤、青、緑色)するものがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。(有効画素:99.998%以上、画素欠け等:0.002%以下)● HDDには、若干の動作音に伴います。予めご了承ください。● Microsoft、Windowsは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。● Microsoft® Windows® XP Professionalの正式名称は、Microsoft® Windows® XP Professional operating system日本語版です。● インテル、Intel、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Centrino、Intel Centrinoロゴ、Pentiumは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。● Acrobatは、Adobe Systems Incorporatedの登録商標です。● SDロゴは商標です。● その他記載されている製品名は、各社の商標または登録商標です。● 画面はハズミ合成です。● 画面のマークは松下電器において、消費電力の削減、リサイクル・環境汚染物質の削減など、環境に対する負荷を軽減した商品についての内容をお知らせする為のものです。● ホイールパッドは商標です。
その他使用上のお願い	● 本製品は日本国内専用です。● 持ち運ぶ時は、ディスプレイを開けたまや、ディスプレイを直接持って運ばないでください。● 製品に衝撃を与えたり、落としたりしないでください。● 製品を不安定な場所に置いたり、重いものをのせたりしないでください。● 直射日光のある場所や極端に高温や低温、または湿度の高いところに置かないでください。● 内蔵モデムは、NTTの一般電話公衆回線以外でご使用いただく、故障や、火災・感電の原因になることがあります。

お問い合わせ先

パナソニックパソコンお客様ご相談センター

フリーダイヤル

 **0120-87-3029**

365日受付 受付時間 9:00～20:00
FAX 06-6905-5079

お問い合わせは...

松下電器産業株式会社
ITプロダクツ事業部
〒570-0021
大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号



ITプロダクツ事業部は環境マネジメントシステム ISO14001の認証取得事業部です。

このカタログの記載内容は
2004年4月現在のものです。

CF-JR3C04D

● このカタログは再生紙を使用しています。