

# Panasonic



電源ボックス  
**TY-PWRBX1 J**

## ◎ 機器定格(定格および外観は、予告なく変更する事があります)

### ■接続端子

AC IN	Neutrik (NAC3MP-HC) 定格30 A x 2
AC OUT	IEC C13 x 6
制御信号端子	RJ45 x 1
センサー入力端子	4極超ミニジャック(Φ2.5 mm) x 1

### ■電源

使用電源	AC IN1 : AC 100 V ± 10 % 50 Hz / 60 Hz, 11.8 A AC IN2 : AC 100 V ± 10 % 50 Hz / 60 Hz, 9.8 A
消費電力(定格)	6 W

### ■機構

外形寸法(W x H x D)	300 x 62 x 318 mm
質量	約2.2 kg
梱包外形寸法(W x H x D)	560 x 475 x 245 mm
梱包質量	約6.2 kg

## ◎ 適合規格

安全規格	J62368-1, J3000
輻射規格	J55032, JIS C61000-3-2

## ◎ 環境条件

動作使用条件	温度 : 0 °C ~ 40 °C (海拔 1400 mまで) / 0 °C ~ 35 °C (海拔 1400 m以上~2800 m未満) 湿度 : 10 % ~ 80 % (結露のないこと) 高度 : 2800 m未満
保管条件	温度 : -10 °C ~ 40 °C 湿度 : 10 % ~ 80 % (結露のないこと)

## ◎ 主な付属品(詳細は取扱説明書をご確認ください)

- ・電源コード x 2 (コンセント装着用、約3 m)、x 4 (キャビネットモジュール装着用)
- ・センサーモジュール x 1
- ・両面テープ x 2
- ・4極超ミニケーブル x 1
- ・RJ-45ケーブル x 1 (LED ドライバー用)
- ・M6-12ボルト x 4 (ボックス固定用)
- ・結束バンド x 20
- ・マジックテープ x 10

## ◎ 主な機能

連続稼働時間	24時間/日
--------	--------

## ◎ 外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。  
単位: mm

