

レンズタイプ	品番	製品画像	F値	焦点距離	スローレシオ(アスペクト比 17:9)		レンズ自動判別機能 ^{※1}	ステッピングモーター ^{※2}	グループ
ズームレンズ	ET-D3QW200		2.5	17.5-20.7 mm	0.548 - 0.650:1		●	●	A
ズームレンズ	ET-D3QW300		2.5	35.2-53.7 mm	1.11-1.70:1		●	●	
ズームレンズ	ET-D3QS400		2.5	45.3-65.6 mm	1.43-2.09:1		●	●	
ズームレンズ	ET-D3QT500		2.5	61.4-105.2 mm	2.00-3.41:1		●	●	
ズームレンズ	ET-D3QT600		2.5	85.0-121.6 mm	2.69-3.88:1		●	●	
ズームレンズ	ET-D3QT700		2.5	122.8-172.3 mm	3.89-5.47:1		●	●	
ズームレンズ	ET-D3QT800		2.5	156.5-243.1 mm	4.97-7.76:1		●	●	
レンズタイプ	品番	製品画像	F値	焦点距離	スローレシオ(アスペクト比 16:10)		レンズ自動判別機能 ^{※1}	ステッピングモーター ^{※2}	グループ
固定焦点レンズ	ET-D75LE95		2.5	7.5 mm	0.364:1		—	—	B
固定焦点レンズ	ET-D3LEU101		2.5	8.0 mm	0.436:1		—	—	C
ズームレンズ	ET-D3LEW201		2.5	13.8-18.1 mm	0.370:1		●	—	B
ズームレンズ	ET-D3LEW50		2.5	14.8 mm	0.447:1		●	—	C
ズームレンズ	ET-D3LEW300		2.5	16.4-19.6 mm	0.645-0.850:1		●	●	B
ズームレンズ	ET-D3LEW60		2.5	19.6-23.5 mm	0.779-1.02:1		●	●	C
ズームレンズ	ET-D3LEW60 ^{※4}		2.5	19.6-23.5 mm	0.694:1		●	—	B
ズームレンズ	ET-D3LEW300		2.5	16.4-19.6 mm	0.838:1		●	—	C
ズームレンズ	ET-D3LEW600		2.5	19.8-27.5 mm	0.770-0.933:1		●	●	B
ズームレンズ	ET-D3LEW600		2.5	19.8-27.5 mm	0.924-1.12:1		●	●	C
ズームレンズ	ET-D3LEW10		2.5	26.6-36.4 mm	0.924-1.10:1		●	●	B
ズームレンズ	ET-D3LES20		2.5	35.0-50.9 mm	1.12-1.32:1		●	●	C
ズームレンズ	ET-D3LET30		2.5	50.4-98.0 mm	1.26-1.72:1		●	●	B
ズームレンズ	ET-D3LET40		2.5	96.6-154.9 mm	1.52-2.07:1		●	●	C
ズームレンズ	ET-D3LET80		2.5-2.7	154.1-288.8 mm	1.67-2.41:1		●	●	B

レンズタイプ	品番	製品画像	F値	焦点距離	最大画角	グループ
魚眼レンズ	ET-D3LEF70		2.5	9.0 mm	91.6° (レンズシフト 最大時の対角)	B, C

ET-D3LEF70の投写関係寸法については、
魚眼レンズシミュレーターをご覧ください。

<https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/projector/download/top#fisheye>



適合プロジェクター

グループA: PT-RQ50KJ
グループB: PT-RQ35K2J/RZ34K2J, PT-RQ35KJ/RZ34KJ
グループC: PT-RQ25KJ/RZ24KJ/RQ18KJ/RZ17KJ/RZ14KJ

※1:レンズ装着毎にレンズキャリブレーションを実施いただく必要があります。※2:フォーカスに加えて、ズームにもステッピングモーターキットを搭載。※3:プロジェクター本体のファームウェアのアップデートが必要な場合があります。※4:在庫限定品

投写距離カリキュレーター

任意の画面サイズに投写するために必要な投写距離を、簡単に算出することができます。ぜひお試しください。

<https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/projector/download/top#calculator>



各オプションレンズの詳細情報はこちらから
ご確認いただけます。

<https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/projector/option/option2>



レンズタイプ	品番	製品画像	F値	焦点距離	スローレシオ(アスペクト比 16:10)	グループ
ズームレンズ	ET-C1U100		2.1	5.4-5.8 mm	● 0.308-0.330:1	A
NEW 固定焦点レンズ	ET-C1U200		2.0	6.48 mm	● 0.380:1	
ズームレンズ	ET-C1W300		1.9-2.3	9.9-12.3 mm	● 0.550-0.690:1	
ズームレンズ	ET-C1W400		1.9-2.4	12.1-16.9 mm	● 0.680-0.950:1	
ズームレンズ	ET-C1W500		1.8-2.3	16.7-24.6 mm	● 0.940-1.39:1	
ズームレンズ	ET-C1S600		1.8-2.3	23.9-37.2 mm	● 1.36-2.10:1	
ズームレンズ	ET-C1T700		1.9-2.4	36.1-59.6 mm	● 2.07-3.38:1	
ズームレンズ	ET-C1T800		1.9-2.5	58.3-115.6 mm	● 3.30-6.60:1	
レンズタイプ	品番	製品画像	F値	焦点距離	スローレシオ(アスペクト比 16:9) ^{※1}	グループ
ズームレンズ	ET-DLE020/ DLE020G ^{※2}		2.0	4.1-4.4 mm	● 0.279-0.297:1	B
固定焦点レンズ	ET-DLE035		2.0	5.3 mm	● 0.378:1	
ズームレンズ	ET-DLE060		1.9-2.3	9.2-12.1 mm	● 0.597-0.797:1	
ズームレンズ	ET-DLE085		1.9-2.2	11.8-14.6 mm	● 0.779-0.972:1	
ズームレンズ	ET-DLE105		1.9-2.4	14.7-19.7 mm	● 0.973-1.32:1	
ズームレンズ	ET-DLE150		1.8-2.4	19.4-27.9 mm	● 1.29-1.88:1	
ズームレンズ	ET-DLE170		1.7-1.9	25.6-35.7 mm	● 1.71-2.40:1	
ズームレンズ	ET-DLE250		1.8-2.4	33.9-53.2 mm	● 2.26-3.60:1	
ズームレンズ	ET-DLE350		1.8-2.2	52.8-79.5 mm	● 3.56-5.42:1	
ズームレンズ	ET-DLE450		1.8-2.4	79.5-125.2 mm	● 5.33-8.53:1	

適合プロジェクター

グループA : PT-REQ15J/REQ12J/REQ10J, PT-REZ15J/REZ12J/REZ10J/REZ80J
グループB : PT-RQ7JL/RQ6JL, PT-RZ6JL

※1: PT-RQ7JL/RQ6JL使用時。他のプロジェクターを使用する場合、スローレシオは異なります。

詳細についてはプロジェクターの仕様書をご確認ください。

※2: 2025年度第4四半期発売予定

レンズタイプ	品番	製品画像	F値	焦点距離	スローレシオ(アスペクト比 16:10)	グループ
ズームレンズ	ET-EMU100		1.9	7.2-7.7 mm	● 0.330-0.353:1	C
ズームレンズ	ET-EMW200		1.8-2.1	10.8-12.5 mm	● 0.480-0.550:1	
ズームレンズ	ET-EMW300		1.8-2.2	12.3-15.4 mm	● 0.550-0.690:1	
ズームレンズ	ET-EMW400		1.8-2.2	15.3-21.1 mm	● 0.690-0.950:1	
ズームレンズ	ET-EMW500		1.8-2.4	21.1-30.0 mm	● 0.950-1.36:1	
ズームレンズ	ET-EMS650		1.8-2.2	29.9-46.3 mm	● 1.35-2.10:1	
ズームレンズ	ET-EMT750		1.8-2.5	46.0-90.5 mm	● 2.10-4.14:1	
ズームレンズ	ET-EMT850		1.9-2.4	90.3-162.6 mm	● 4.14-7.40:1	
ズームレンズ	ET-ELU20		2.0	5.4-5.8 mm	● 0.330-0.353:1	D
固定焦点レンズ	ET-ELW21 ^{※1}		2.0	13.1 mm	● 0.764:1	
ズームレンズ	ET-ELW22		2.0-2.4	13.3-16.6 mm	● 0.786-0.983:1	
ズームレンズ	ET-ELW20		1.8-2.3	20.4-27.6 mm	● 1.21-1.66:1	
ズームレンズ	ET-ELS20 ^{※2}		1.7-2.3	26.9-45.4 mm	● 1.61-2.76:1	
ズームレンズ	ET-ELT22		1.8-2.3	45.6-73.8 mm	● 2.72-4.48:1	
ズームレンズ	ET-ELT23		1.8-2.3	74.8-118.2 mm	● 4.44-7.12:1	

適合プロジェクター

グループC : PT-MZ20KJ/MZ17KJ/MZ14KJ/MZ11KJ
グループD : PT-MZ882J/MZ782J

※1:受注生産品

※2: MZ882シリーズ 標準レンズ装着品