



## 電源ボックス TY-PWRBX2 J

### ○ 機器定格 (定格および外観は、予告なく変更する事があります)

#### ■接続端子

AC IN	Neutrik (NAC3MP-HC) 定格30 A x 1
AC OUT	IEC C13 x 6
制御信号端子	RJ45 x 1
センサー入力端子	4極超ミニジャック (Φ 2.5 mm) x 1

#### ■電源

使用電源	AC200 - 240 V ~ 50 / 60 Hz 15.75 A
消費電力 (定格)	4 W

#### ■機構

外形寸法 (W x H x D)	400 x 42 x 338 mm
質量	約2.5 kg
梱包外形寸法 (W x H x D)	560 x 475 x 245 mm
梱包質量	約7.3 kg

### ○ 適合規格

安全規格	J62368-1, J3000
輻射規格	J55032, JIS C61000-3-2

### ○ 環境条件

動作使用条件	温度 : 0 °C ~ 40 °C (海拔1400 mまで) / 0 °C ~ 35 °C (海拔1400 m以上~2800 m未満) 湿度 : 10 % ~ 80 % (結露のないこと) 高度 : 2800 m未満
保管条件	温度 : -10 °C ~ 40 °C 湿度 : 10 % ~ 80 % (結露のないこと)

### ○ 主な付属品 (詳細は取扱説明書をご確認ください)

- 電源コード x 1 (コンセント装着用、約3 m) x 5 (キャビネットモジュール装着用)
- センサー モジュール x 1
- 両面テープ x 2
- 4極超ミニケーブル x 1
- RJ-45 ケーブル x 1 (LED ドライバー用)
- M6-8ねじ x 4 (ボックス固定用)
- 結束バンド x 20
- マジックテープ x 10

### ○ 主な機能

連続稼働時間	24時間 / 日
--------	----------

### ○ 外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。  
単位 : mm

