Panasonic



電源ボックス

TY-PWRBX2J

機器定格（定格および外観は、予告なく変更する事があります）

■接続端子

AC IN	Neutrik（NAC3MP-HC）定格30 A x 1
AC OUT	IEC C13 x 6
制御信号端子	RJ45 x 1
センサー入力端子	4極超ミニジャック（Φ2.5 mm）x 1

■電源

使用電源	AC200 - 240 V ～ 50 / 60 Hz 15.75 A
消費電力（定格）	4 W

■機構

外形寸法（W x H x D）	400 x 42 x 338 mm
質量	約2.5 kg
梱包外形寸法（W x H x D ）	560 x 475 x 245 mm
梱包質量	約7.3 kg

適合規格

安全規格	J62368-1, J3000
輻射規格	J55032, JIS C61000-3-2

環境条件

動作使用条件	温度：0 ℃ ～ 40 ℃（海抜1400 mまで）/ 0 ℃ ～ 35 ℃（海抜1400 m以上～2800 m未満）
	湿度：10 % ～ 80 %（結露のないこと）
	高度：2800 m未満
保管条件	温度：-10 ℃ ～ 40 ℃
	湿度：10 % ～ 80 %（結露のないこと）

主な付属品（詳細は取扱説明書をご確認ください）

・電源コード x 1（コンセント装着用、約3 m）、x 5（キャビネットモジュール装着用）　・センサーモジュール x 1　・両面テープ x 2　・4極超ミニケーブル x 1
・RJ-45ケーブル x 1（LEDドライバー用）　・M6-8ねじ x 4（ボックス固定用）　・結束バンド x 20　・マジックテープ x 10

主な機能

連続稼働時間	24時間 / 日

外形寸法図

（注）この図面は縮尺ではありません。
単位 : mm

