



TY-PWRBX3 J

● 機器定格 (定格および外観は、予告なく変更する事があります)

■ 接続端子

AC IN	Neutrik (NAC3MP-HC) 定格30 A x 1
AC OUT	IEC C13 x 6
制御信号端子	RJ45 x 1
センサー入力端子	4極超ミニジャック (Φ 2.5 mm) x 1

■ 電源

使用電源	AC200 - 240 V ~ 50 / 60 Hz 19.97 A
消費電力 (定格)	4 W

■ 機構

外形寸法 (W x H x D)	400 x 42 x 338 mm
質量	約 2.5 kg
梱包外形寸法 (W x H x D)	560 x 475 x 245 mm
梱包質量	約 7.8 kg

● 適合規格

安全規格	J62368-1, J3000
放射規格	J55032, JIS C61000-3-2

● 環境条件

動作使用条件	温度: 0 °C ~ 40 °C (海拔 1400 m まで) / 0 °C ~ 35 °C (海拔 1400 m 以上 ~ 2800 m 未満)
	湿度: 10 % ~ 80 % (結露のないこと)
	高度: 2800 m 未満
保管条件	温度: -10 °C ~ 40 °C
	湿度: 10 % ~ 80 % (結露のないこと)

● 主な付属品 (詳細は取扱説明書をご確認ください)

・電源コード x 1 (コンセント装着用、約 3 m)、x 6 (キャビネットモジュール装着用) ・センサーモジュール x 1 ・両面テープ x 2 ・4 極超ミニケーブル x 1
 ・RJ-45 ケーブル x 1 (LED ドライバー用) ・M6-8 ねじ x 4 (ボックス固定用) ・結束バンド x 20 ・マジックテープ x 10

● 主な機能

連続稼働時間	24 時間 / 日
--------	-----------

● 外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

単位: mm

