Panasonic



コントロールボックス

TY-CTRFHD2J

機器定格（定格および外観は、予告なく変更する事があります）

■接続端子

AC IN	IEC C14 x 1	
HDMI™ 入力	TYPE A コネクター x 3	音声信号　リニアPCM（サンプリング周波数：48 kHz/44.1 kHz/32 kHz） 4K 対応　HDCP2.2 対応
HDMI™ 出力	TYPE A コネクター x 1	音声信号　リニアPCM（サンプリング周波数：48 kHz/44.1 kHz/32 kHz） 4K 対応　HDCP非対応
音声アナログ入力	ステレオミニジャック（M3）（Φ 3.5 mm）x 1、映像入力端子共通　0.5 V [rms] （USB および MEMORY VIEWER 除く）	
音声アナログ出力	ステレオミニジャック（M3）（Φ 3.5 mm）x 1、映像入力端子共通　0.5 V [rms] （USB および MEMORY VIEWER 除く）	
音声デジタル出力	SPDIF（角形光デジタル端子）	
USB	TYPE A コネクターx 1（DC 5V/ 最大2A)x1（USB3.0 対応）	
シリアル入力	D-sub 9ピン x 1　RS-232C 準拠	
IR入力	ステレオミニジャック（Φ 3.5 mm）x 1	
LAN	RJ45 x 1　ネットワーク接続用　PJLink™ 対応 通信方式：RJ45 10BASE-T/100BASE-TX	
USB（サービス用）	TYPE A コネクター（DC 5V/ 最大0.5 A）USB2.0 対応 x 1　TYPE mini B コネクターDC 5V/ 最大0.5 A、USB2.0 対応 x 1	
スロット	x 2 Intel® SDM仕様対応 SLOT1：SDM-S/L ; 3.3 V / 最大1.1 A / 12 V / 最大5.5 A SLOT2：SDM-S/L ; 3.3 V / 最大1.1 A / 12 V / 最大2.75 A	

■電源

使用電源	AC 100 V ± 10 % 50 / 60 Hz 2.2 A AC 200 V ～ 50 / 60 Hz 1.05 A
消費電力（定格）	200 W
消費電力（出荷設定）	57 W

■機構

外形寸法（W x H x D）	441 x 62 x 696 mm
質量	約6.7 kg
梱包外形寸法（W x H x D）	850 x 555 x 245 mm
梱包質量	約12.9 kg

環境条件

動作使用条件	温度：0 ℃～ 40 ℃（海抜1400 m まで）/ 0 ℃ ～ 35 ℃（海抜1400 m 以上～2800 m 未満）
	湿度：10 % ～ 80 %（結露のないこと）
	高度：2800 m未満
保管条件	温度：-10 ℃ ～ 40 ℃
	湿度：10 % ～ 80 %（結露のないこと）

※使用される温度・湿度条件によっては明るさ／色のムラが発生することがありますが、故障ではありません。
※連続通電でムラは消えていきます。消えない場合は販売店にお問い合わせください。

適合規格

安全規格	J62368-1, J3000, J1000
輻射規格	J55032, JIS C61000-3-2

リモコン

使用電源	DC 3 V（単4形マンガンまたはアルカリ乾電池2個）
操作距離	約7 m以内（受信部正面）
質量	約63 g（乾電池含む）
外形寸法（W x H x D）	48 x 134 x 20 mm

主な付属品（詳細は取扱説明書をご確認ください）

・電源ケーブル x 1（コンセント装着用、約2 m）、x 1（TY-PWRBX2J装着用、約2 m）　・LANケーブル x 5（約10 m）　・リモコン x 1　・単4形乾電池 x 2
・SLOTアダプター x 2　・外部IR受信機 x 1（約1.8 m）　・結束バンド x 20　・面ファスナー x 10　・連結金具 x 10（垂直方向）、x 2（水平方向）
・M8-14ねじ x 20（垂直方向連結金具用）　・M10-20ねじ x 2（水平方向連結金具用 A）　・M10-18ねじ x 2（水平方向連結金具用 B）
・M6-8ねじ x 4（ボックス固定用）　・六角レンチ x 1（M4用）、x 1（M5用）　・LEDモジュール高さ調整ジグ x 1

主な機能

連続稼働時間	24時間 / 日

外形寸法図

（注）この図面は縮尺ではありません。
単位 : mm

