

リモートマネージドサービス 監視サービス システム要件

■ 監視端末

プロジェクターの設置現場の近くに設置してデータを収集する監視端末として、次の条件を満たすコンピューターが必要です。

コンピューター ^{*1}	産業用やサイネージ用など、24 時間 365 日連続稼働ができるコンピューターを推奨。
OS	<ul style="list-style-type: none">● Windows 11 IoT Enterprise● Windows 11 Pro 24 時間 365 日連続稼働での運用を行う場合はWindows 11 IoT Enterprise LTSC を推奨します。 上記OSの日本語版、英語版に対応しています。
CPU	Intel® Core™ i5 相当
メモリー	8 GB 以上
ストレージ	128 GB 以上のSSD
LAN	CAT5 (100Base-TX)
ポート	以下のポートを開放できること 80 : HTTP(TCP) 監視端末では以下のポートも利用する 443: HTTPS(TCP) 1024 : コマンドコントロール(TCP/UDP) 4352 : PJLINK(TCP)

*1 無停電電源装置の導入を推奨します。

■ 閲覧端末

クラウドサーバーデータベースに集約されたプロジェクターのデータを閲覧するためには、Microsoft Edge などの Web ブラウザーが動作するコンピューターまたはスマートフォンが必要です。