

Panasonic

4Kインテグレートドカメラ

AW-UER200W 標準モデル [パールホワイト]

AW-UER200K 標準モデル [ブラック]

AW-UER210W ST 2110/Dante® 搭載モデル [パールホワイト]

AW-UER210K ST 2110/Dante® 搭載モデル [ブラック]

2027年度第1四半期発売予定

新しい視点で、新たな映像表現を

AW-UER200シリーズは、高品位な映像表現とロール機構を活かした自由なアングルで新たな映像表現を実現するハイエンドリモートカメラです。グローバルシャッター方式 5K MOSセンサーによる歪みの少なく高精細な映像描写と、ダイナミックなローリング演出に加え、16:9と9:16の同時出力にも対応し、放送からSNS・配信まで幅広いコンテンツ制作を支援します。設置場所の制約にとらわれず、これまでにない視点から新たな映像価値を創出します。



ロール機構で“角度”という制約を開放

1.2型グローバルシャッター方式5K MOSセンサー

リモートカメラ史上初※となるグローバルシャッター搭載の1.2型5K MOSセンサーを採用。
LEDウォールを活用したスタジオ収録や照明演出を伴うライブイベント、スポーツ中継などで、
歪みやフリッカーの少ない自然な映像表現を実現します。

※1インチ以上のMOSセンサーを搭載した映像制作用リモートカメラにおいて。2026年9月時点、当社調べ。

広角80°/光学22倍/超高速の新開発ズームレンズ

光学22倍ズーム※に対応し、テレ端からワイド端まで最短約0.5秒の超高速ズームから最大180秒までの可変ズーム制御に対応。シーンや演出意図に応じた滑らかなズーム表現を実現します。
また、水平画角約80°の広角により、限られた設置環境でも全体を広く映すことが可能です。

※35 mm判換算:f=22.5～500 mm

ワンタッチ水平調整と自動水平機能

ワンタッチ水平調整機能により、設営時の水平出しを迅速化。クレーンや斜め天井などの設置環境でも、スムーズなセットアップを実現します。さらに、自動水平機能を搭載し、撮影中の映像の水平を維持。設営から運用まで、水平調整の手間を大幅に軽減します。

狙った構図を、自動で再現する内蔵オートフレーミング

AIベースの内蔵オートフレーミング機能により、カメラ単体で被写体を自動で追尾しながら構図を高精度に維持します。また、運用中も全自動と半自動をフレキシブルに変更が可能で、構図の微調整を行い、現場の要求に合わせた柔軟な撮影に対応します。

16:9と9:16の同時出力を実現

ロール機構を活用したローテーション入力に対応。センサー全域を活用した映像から縦型映像を切り出し、16:9の本線映像と9:16の縦型映像を同時に出力できます。SNS配信や縦型LEDウォール向けコンテンツ制作にも柔軟に対応し、現場でのマルチフォーマット運用を実現します。

SMPTE ST 2110/Dante®※1 搭載モデルで シームレスなIPシステムを構築 (AW-UER210W/Kのみ)

AW-UER210W/Kは、SMPTE ST 2110およびDante®に対応。SMPTE ST 2110では、4K非圧縮映像出力に加え、JPEG XS※2による低遅延伝送をサポート。また、Dante®による音声伝送にも対応し、用途やシステム構成に応じた柔軟なIP運用を実現します。

※1:Dante®は、Audinate Pty Ltdの登録商標です。 ※2:2027年度第2四半期対応予定。

仕様表 (暫定)		AW-UER200W/AW-UER200K		AW-UER210W/AW-UER210K	
総合					
電源	DC12V±10% (10.8V～13.2V)				
PoE対応	PoE++ IEEE802.3bt準拠:DC42V～57V		PoE++対応 (IEEE802.3bt準拠:DC42～57 V): Primary PoE+対応 (IEEE802.3at準拠:DC42～57 V): Secondary		
消費電流	5.0A以下 (DC IN)、1.5A以下 (PoE++電源)		5.0A以下 (DC IN)、1.5A以下 (PoE++電源)、0.6A以下 (PoE+電源)		
質量	約9.0kg (天井取付金具を除く)				
外形寸法	幅 270 × 高さ 324 × 奥行 258mm (突起部を含む、天井取付板を除く)				
カメラ部					
撮像素子	1.2型 グローバルシャッター方式 5K MOS × 1				
有効画素数	約1,400 万画素				
ズーム倍率	●電動光学ズーム:22倍 ●i.Zoom:UHD 28倍、FHD 35倍 ●D.エクステンダーズーム:1.4倍、2倍				
レンズ	F2.8～F4.8 (f=8.3mm～183.0mm、35mm換算:22.5mm～500.0mm)				
画角範囲	●水平画角:80° (wide端) - 4° (tele端) ●垂直画角:49° (wide端) - 2° (tele端) ●対角画角:88° (wide端) - 4° (tele端)				
水平解像度	1,800TV本以上 Typ (中心部)				
出力フォーマット (SDI/HDMI)	4K	2160/60p、2160/59.94p、2160/50p、2160/29.97p (Native)、2160/25p (Native)、2160/24p (Native)、2160/23.98p (Native)			
	HD	1080/60p、1080/59.94p、1080/50p、1080/29.97p (Native)、1080/29.97PsF*、1080/25p (Native)、1080/25PsF*、1080/24p (Native)、1080/24PsF*、1080/23.98p (Native)、1080/23.98PsF*、1080/59.94i、1080/50i、720/59.94p、720/50p ※SDIのみ			
出力フォーマット (ST 2110)	4K	――		2160/60p、2160/59.94p、2160/50p、2160/29.97p (Native)、2160/25p (Native)、2160/24p (Native)、2160/23.98p (Native)	
	HD	――		1080/60p、1080/59.94p、1080/50p、1080/29.97p (Native)、1080/29.97PsF、1080/25p (Native)、1080/25PsF、1080/24p (Native)、1080/24PsF、1080/23.98p (Native)、1080/23.98PsF、1080/59.94i、1080/50i、720/59.94p、720/50p	
入力端子					
G/L IN (BNC)	BBS (Black Burst Sync)、3値同期に対応				
音声入力 (XLR端子)	XLR (2ch) or マイク/ライン入力対応 (SDI/HDMI/IP) AAC対応 (IPのみ対応) XLR3ピンメス平衡入力 2ch				
音声項目 (Dante®)	――		RJ45 (入力 4ch / 出力 4ch)		
出力端子					
HDMI	HDMI2.0コネクタ 4:2:2/10bit ※HDCPには対応していません。ピエラリンクには対応していません。				
12G SDI OUT	SMPTE2082-1、SMPTE424M/SMPTE292M/75Ω (BNC×1) ※Level-A/Level-Bに対応。				
3G SDI OUT	SMPTE424M/SMPTE292M/75Ω (BNC×1) ※Level-A/Level-Bに対応。				
MONI OUT	SMPTE424M/SMPTE292M/75Ω (BNC×1) ※Level-A/Level-Bに対応。				
入出力端子					
LAN	IP制御用LAN端子 (RJ-45) 100BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T				
RS-422	CONTROL IN RS 422A (RJ-45)				
SFP+/28 (ST 2110)	――		対応プロトコル: ・ST 2110-10/-20/-21/-30 ・ST 2022-7 (リダンダンシー) ・PTP ST 2059-1/2 ・NMOS IS-04/IS-05 出力数:映像 ×3 (本線、Crop、モニター)、音声×2 入力数:映像 ×1 (RETURN)		
回転台部					
速度範囲	パン・チルト ロール	●速度範囲:0.004 °/s ～180°/s (通常モード) ●加速度範囲:～900°/s² ●速度範囲:0.08 °/s ～720°/s (通常モード) ●加速度範囲:～2700°/s²			
動作範囲	●パン動作範囲:±175° ●チルト動作範囲:-30°～210° ●ロール動作範囲:±200°				

▶ AW-UER200W/Kの
背面端子



▶ AW-UER210W/Kの
背面端子



パナソニック株式会社

イメージングソリューション事業部

〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号

このフライヤーの内容についてのお問い合わせは上記にご相談ください。
このフライヤーの記載内容は2026年8月現在のものです。

- 製品の定格およびデザインは改善等のために予告なしに変更する場合があります。
- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
- 本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- 実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。



詳細はこちら

SP-C-UER200JPS1