






Panasonic

Remote Camera System Lineup



リモートカメラシステム仕様比較表

2026年7月現在

	ハイエンド			スタンダード		エントリー		屋外対応
								
品　番	**AW-UE160W/K**	**AW-UE150AW/AK**	**AW-UE100W/K**	**AW-UE80W/K**	**AW-UE50W/K AW-UE40W/K**	**AW-UE20W/K**	**AW-UE5WG/KG**	**AW-UR100**
カメラ本体色	パールホワイトモデル（W） ブラックモデル（K）	パールホワイトモデル（W） ブラックモデル（K）	パールホワイトモデル（W） ブラックモデル（K）	ホワイトモデル（W） ブラックモデル（K）	ホワイトモデル（W） ブラックモデル（K）	ホワイトモデル（W） ブラックモデル（K）	ホワイトモデル（W） ブラックモデル（K）	シルバー
総　合								
撮像素子	1 型（1"）※1 4K MOS	1 型（1"）4K MOS	1/2.5 型（1/2.5"）4K MOS	1/2.5 型（1/2.5"）4K MOS	1/2.5 型（1/2.5"）4K MOS	1/2.8 型（1/2.8"）4K MOS	1/2.8 型（1/2.8"）4K MOS	1/2.5 型（1/2.5"）4K MOS
有効画素数	約 962 万画素	約 2,018 万画素	約 849 万画素	約 849 万画素	約 849 万画素	約 846 万画素	約 845 万画素	約 829 万画素
光学ズーム	20 倍	20 倍	24 倍	24 倍	24 倍	12 倍	–	24 倍
i.Zoom	UHD 24 倍、FHD 32 倍	UHD 24 倍、FHD 32 倍	UHD 28 倍、FHD 36 倍	UHD 28 倍、FHD 36 倍	UHD 28 倍、FHD 36 倍	約 16 倍	–	UHD 28 倍、FHD 36 倍
デジタルズーム	10 倍	10 倍	10 倍	10 倍	10 倍	4 倍	5 倍	10 倍
画角範囲 水平画角	75.1°（Wide 端）～ 4.0°（Tele 端）	75.1°（Wide 端）～ 4.0°（Tele 端）	74.1°（Wide 端）～ 3.3°（Tele 端）	74.1°（Wide 端）～ 3.3°（Tele 端）	74.1°（Wide 端）～ 3.3°（Tele 端）	71°（Wide 端）～ 6°（Tele 端）	121.8°（LDC OFF）※2	74.1°（Wide 端）～ 3.3（Tele 端）
画角範囲 垂直画角	46.7°（Wide 端）～ 2.3°（Tele 端）	46.7°（Wide 端）～ 2.3°（Tele 端）	46.0°（Wide 端）～ 1.9°（Tele 端）	46.0°（Wide 端）～ 1.9°（Tele 端）	46.0°（Wide 端）～ 1.9°（Tele 端）	43°（Wide 端）～ 3°（Tele 端）	87.8°（LDC OFF）※2	46.0°（Wide 端）～ 1.9°（Tele 端）
画角範囲 対角画角	82.8°（Wide 端）～ 4.6°（Tele 端）	82.8°（Wide 端）～ 4.6°（Tele 端）	81.8°（Wide 端）～ 3.8°（Tele 端）	81.8°（Wide 端）～ 3.8°（Tele 端）	81.8°（Wide 端）～ 3.8°（Tele 端）	79°（Wide 端）～ 7°（Tele 端）	129.5°（LDC OFF）※2	81.8（Wide 端）～ 3.8（Tele 端）
フォーカス	オート / マニュアル切替	オート / マニュアル切替	オート / マニュアル切替	オート / マニュアル切替	オート / マニュアル切替	オート / マニュアル切替	単焦点	オート / マニュアル切替
水平解像度	4K：1,600 TV 本 Typ（中心部） HD：1,000 TV 本 Typ（中心部）	4K：2,000 TV 本 Typ（中心部） HD：1,000 TV 本 Typ（中心部）	4K：1,500 TV 本 Typ（中心部） HD：1,000 TV 本 Typ（中心部）	4K：1,500 TV 本 Typ（中心部） HD：1,000 TV 本 Typ（中心部）	4K：1,500 TV 本 Typ（中心部） HD：1,000 TV 本 Typ（中心部）	4K：1,400 TV 本 Typ（中心部） HD：1,000 TV 本 Typ（中心部）	4K：1,400 TV 本 Typ（中心部）※3 HD：900 TV 本 Typ（中心部）※3	4K：1,500 TV 本 Typ（中心部）
標準感度	F14 / 2,000 lx (Low Light) F11 / 2,000 lx (Normal)	F12 / 2,000 lx (High Sens) F9 / 2,000 lx (Normal)	F5.6 / 2,000 lx (High Sens) F4 / 2,000 lx (Normal)	–	–	–	–	–
ゲイン	Auto、－ 6 dB ～ 12 dB（1 dB 単位）	Auto、－ 3 dB ～ 36 dB（1 dB 単位） （Super Gain 機能搭載：37 dB ～ 42 dB）	Auto、0 dB ～ 36 dB（1 dB 単位） （Super Gain 機能搭載：37 dB ～ 42 dB）	Auto、0 dB ～ 36 dB（1 dB 単位） （Super Gain 機能搭載：37 dB ～ 42 dB）	Auto、0 dB ～ 36 dB（1 dB 単位） （Super Gain 機能搭載：37 dB ～ 42 dB）	Auto、0 dB ～ 42 dB（3 dB 単位）	Auto、0 dB ～ 42 dB（3 dB 単位）	Auto、0 dB ～ 36 dB（1 dB 単位） （Super Gain 機能搭載：37 dB ～ 42 dB）
制御	シリアル / IP / IR	シリアル / IP / IR	シリアル / IP / IR	シリアル / IP / IR	シリアル / IP / IR / USB	シリアル / IP / IR / USB	IP / IR / USB	シリアル / IP / IR
電源※4	PoE++ / XLR	PoE++ / XLR	PoE++ / AC	PoE++ / AC	PoE+ / AC	PoE+ / AC	PoE / USB	PoE++ / XLR
消費電流	5.0 A（XLR コネクター入力） 1.5 A（PoE++ 電源）	4.0 A（XLR コネクター入力） 1.2 A（PoE++ 電源）	3.0 A（AC アダプター使用時） 1.0 A（PoE++ 電源）	3.0 A（AC アダプター使用時） 1.0 A（PoE++ 電源）	1.8 A（AC アダプター使用時） 0.6 A（PoE+ 電源）	1.3 A（AC アダプター使用時） 0.4 A（PoE+ 電源）	3.0 A（USB コネクター入力） 0.3 A（PoE 電源）	3.1 A ～ 5.5 A（XLR コネクター入力） 1.2 A（PoE++ 電源）
質量	約 4.6 kg（取付金具を除く）	約 4.3 kg（取付金具を除く）	約 2.3 kg（取付金具を除く）	約 2.0 kg（取付金具を除く）	約 1.8 kg（取付金具を除く）	約 1.9 kg（取付金具を除く）	約 0.5 kg（取付金具を除く）	約 9.0 kg（取付金具を除く）
寸法（幅 × 高さ × 奥行）	213.0 mm × 277.0 mm × 240.0 mm	213 mm×267 mm×219 mm	169.2 mm×204.6 mm×170.6 mm	170.0 mm×211.0 mm×171.0 mm	160.0 mm×192.1 mm×166.0 mm	165.1 mm×176.2 mm×176.1 mm	123 mm×131mm×139 mm	258.0 mm × 367.0 mm × 392.0 mm
据付方法	据え置きまたは吊り下げ※5	据え置きまたは吊り下げ※5	据え置きまたは吊り下げ※5	据え置きまたは吊り下げ※5	据え置きまたは吊り下げ※5	据え置きまたは吊り下げ※5	据え置きまたは吊り下げ※5	据え置きまたは吊り下げ※5
PTZ								
パン動作範囲	±175°	± 175°	±175°	±175°	± 175°	± 170°	±110°（手動）	± 175°
チルト動作範囲※6	－ 30° ～ 210°	－ 30°～ 210°	－ 30°～ 210°	－ 30°～ 90°	－ 30°～ 90°	－ 30°～ 90°	±25°（手動）	－ 30°～ 210°
パン / チルト動作スピード	マニュアル速度：0.08°/s ～180°/s 速度 3 mode 搭載※7	マニュアル速度：0.08°/s ～180°/s 速度 3 mode 搭載※7	マニュアル速度：0.08°/s ～180°/s プリセット最高速：300°/s	マニュアル速度：0.08°/s ～180°/s プリセット最高速：300°/s	マニュアル速度：0.08°/s ～180°/s プリセット最高速：300°/s	マニュアル最高速：100°/s プリセット最高速：200°/s（チルトは140°/s）	–	マニュアル速度：0.08°/s ～ 180°/s 速度 3 mode 搭載※7
静粛性	NC35 以下（通常速度） NC25 以下（P/T 静止時）	NC35 以下	NC25 以下	NC25 以下	NC25 以下	NC40 以下（60°/s 以下） NC55 以下（100°/s 以上）	–	NC45 以下
新 Direct Drive システム	–	–	○	○	○	–	–	–
PTZ 新機構	○ （光学エンコーダー搭載）	–	–	–	–	–	–	–
映像出力								
12G-SDI	○	○	○	–	–	–	–	○
3G-SDI	○※8	○※8	○※8	○※8	○※8 （AW-UE50W/K）	○※8,9	–	○※8
HDMI	○	○	○	○	○	○	○	–
USB（UVC 対応）	–	–	–	–	○ （USB2.0 Type-C）	○ （USB2.0 Type-C）	○ （USB 5Gbps Type-C）	–
USB（5G モバイルルーター（USB テザリング対応））	○ （USB3.0）	–	–	–	–	–	–	–
IP SMPTE ST 2110	○※10,11	–	–	–	–	–	–	–
IP SRT	○	○	○	○	○	–	–	○
IP NDI®※12	NDI® High Bandwidth NDI® HX2 NDI® Embedded Bridge	NDI® High Bandwidth NDI® HX2 NDI® Embedded Bridge	NDI® High Bandwidth NDI® HX2	NDI® High Bandwidth NDI® HX2	NDI® HX2	–	NDI® HX2 NDI® HX3	NDI® High Bandwidth NDI® HX2
IP RTMP/RTMPS	○	○	○	○	○	○	○	○
IP RTSP/RTP など	○	○	○	○	○	○	○	○
Optical Fiber	○※13	○※13	–	–	–	–	–	○※13
カメラ制御								
ウェブ制御	○	○	○	○	○	○	○	○
USB	–	–	–	–	○	○	○	–
コントローラー コンパクトスイッチャー※4	AW-RP200GJ / AW-RP150GJ AW-RP60GJ AV-UHS500 / AV-HSW10	AW-RP200GJ / AW-RP150GJ AW-RP60GJ AV-UHS500 / AV-HSW10	AW-RP150GJ / AW-RP60GJ AV-UHS500 / AV-HSW10	AW-RP150GJ / AW-RP60GJ AV-UHS500 / AV-HSW10	AW-RP150GJ / AW-RP60GJ AV-UHS500 / AV-HSW10	AW-RP150GJ / AW-RP60GJ AV-UHS500 / AV-HSW10	AW-RP200GJ※14 / AW-RP150GJ※14 AW-RP60GJ※14 AV-UHS500※14 / AV-HSW10※14	AW-RP150GJ / AW-RP60GJ AV-UHS500 / AV-HSW10
ワイヤレスリモコン※4	AW-RM50AG	AW-RM50AG	AW-RM50AG	AW-RM50AG	AW-RM50AG	AW-RM50AG	AW-RM50AG	–
リモートオペレーションパネル※4,15	AK-HRP1010 / AK-HRP250GJ	AK-HRP1010 / AK-HRP250GJ	AK-HRP1010 / AK-HRP250GJ	AK-HRP1010 / AK-HRP250GJ	AK-HRP1010 / AK-HRP250GJ	–	–	AK-HRP1010 / AK-HRP250GJ
ソフトウェア※4								
Media Production Suite 基本機能	○	○	○	○	○	○	○	○
Media Production Suite Auto Tracking（有償）	○	○	○	○	○	○※16	–	○
Media Production Suite Visual Preset（有償）	○	○	○	○	○	○	○	○
Media Production Suite Video Mixer（有償）	○	○	○	○	○	○	○	○
Media Production Suite Advanced Auto Framing（有償）	○	○	○	○	–	–	–	○
Media Production Suite Image Adjust Pro（有償）	○	○	–	–	–	–	–	–
PTZ バーチャル USB ドライバー	○	–	○	○	○	○	–	○
特　長								
IP ストリーミング	○	○	○	○	○	○	○	○
画揺れ補正	光学式、電子式※17	光学式	光学式、電子式※17	光学式	光学式	–	–	光学式、電子式※17、D.I.S.S.
ナイトモード（赤外線）	○	○	○	○	–	–	–	○
DRS（ダイナミック・レンジ・ストレッチャー）	○	○	○	○	○	○	○	○
音声入出力	○ （XLR 端子 × 2）	○	○	○	○	○	–	○
内蔵マイク	–	–	–	–	–	–	○ （ON/OFF 機能あり）	–
色温度調整モード	○	○	○	○	○	–	–	○
プリセット	最大 100 件	最大 100 件	最大 100 件	最大 100 件	最大 100 件	最大 100 件	最大 100 件	最大 100 件
ハイダイナミックレンジモード（HDR）	○ （BT.2020 対応）	○ （BT.2020 対応）	–	–	–	–	–	–
V-Log 対応	○	○	–	–	–	–	–	–
ファンレスデザイン	–	–	–	–	○	○	○	○
ND フィルター	スルー、1/4、1/16、1/64	スルー、1/4、1/16、1/64	スルー、1/4、1/16、1/64	スルー、1/4、1/16、1/64	–	–	–	スルー、1/4、1/16、1/64
光学ローパスフィルター	○	○	–	–	–	–	–	–
ゲンロック	○	○	○	○	–	–	–	○
デジタルノイズリダクション	○ （新開発画像処理エンジン搭載）	○	○	○	○	○	○	○
パン / チルト高速モード※18	○	○	○	○	○	–	–	○
HD クロッピング	○ （クロップズーム対応）	○ （クロップズーム対応）	○ （クロップズーム対応）	–	–	–	–	○
AR/VR 制御	FreeD※19 対応	FreeD※19 対応	FreeD※19 対応	FreeD※19 対応	–	–	–	FreeD※19 対応
Privacy Mode（Standby 時にレンズ面が下向き）	○	○	○	○	○	○	–	○
タリーランプ	○ 背面タリー有 / 赤、緑、黄	○ 赤、緑、黄	○ 赤、緑	○ 赤、緑	○ 赤、緑	○ 赤	○ 赤、緑、黄	–
USB:Video Conference モード※20	–	–	–	–	○	○	○	–
波形表示機能	○	–	–	–	–	–	–	–
水平レベルゲージ機能	○	○	–	–	–	–	–	○
内蔵自動追尾	–	○	–	○	○	–	–	–
オートフレーミング機能※21	○	–	–	–	–	–	–	–
グループフレーミング機能	–	–	–	–	–	–	○	–
本体希望小売価格	**1,545,000円（税抜）**	**1,339,000円（税抜）**	**1,048,500円（税抜）**	**793,100円（税抜）**	**UE50：543,800円（税抜） UE40：373,900円（税抜）**	**224,500円（税抜）**	**156,600円（税抜）**	**オープン価格**※22

※1：有効サイズ。 ※2：歪曲補正（Lens Distortion Correction）OFF 時。 ※3：HDMI 出力時。 ※4：関連機器・ソフトウェアについては、パナソニック Web サイト（https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services_proav_remote-camera-system_download#compatibility）をご覧ください。 ※5：安全のため、指定の取付金具にて固定が必要です。 ※6：パン・チルトの位置によっては、本体が映像に映りこむことがあります。 ※7：高速モード時の静音性と静止精度は、通常モード時とは異なります。 ※8：Video Format から HD 出力を選択可能。 ※9：エンベデッドオーディオには非対応です。※10：SMPTE ST 2110 機能の使用には SMPTE ST 2110 対応オプションソフトウェアキー AW-SFU60G（別売）によるアクティベーションが必要です。※11：JPEG XS にも対応しており、4K 圧縮で伝送可能。※12：NDI® は映像伝送・制御技術であり、Vizrt NDI AB の米国およびその他の国における登録商標です。 ※13：別途 SFP+ モジュールが必要です。詳しくはパナソニック Web サイト（https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services_proav_remote-camera-system_3rd-party#optical_fiber）をご覧ください。※14：将来対応予定。※15：IP 接続のみ利用可能です。※16：AW-UE20W/K は他の対応機種と比較して追尾性能に一部制限があります。性能詳細に関しては販売店にご相談ください。※17：電子式はロール方向に対しての画揺れ補正を行います。※18：高速モードの速度は機種によって異なります。※19：AR/VR システム用のカメラトラッキングデータを出力するプロトコル。対応機種は、AR/VR の合成などに必要とされるカメラのパン・チルト・ズーム・フォーカス情報の出力をしています。※20：このモードは Zoom を使用する際の専用モードです。このモードの使用時、タリーランプは青く点灯いたします。※21：カメラファームウェアと Media Production Suite のアップデートが必要な場合があります。※22：オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

※2026年7月現在

4K/HDインテグレーテッドカメラ

ハイエンド

映像表現と機能性の飽くなき追求で、
現場の創造性を高める新時代の
4Kリモートカメラ

光学ズーム 20倍 / 4K PROFESSIONAL HDR / ST 2110 / NDI / zoom Certified



4Kインテグレーテッドカメラ
AW-UE160W/K
本体希望小売価格 1,545,000円（税抜）

優れた映像表現とマルチな運用を実現する
プロの現場の新定番

光学ズーム 20倍 / 4K PROFESSIONAL HDR / NDI / zoom Certified



4Kインテグレーテッドカメラ
AW-UE150AW/AK
本体希望小売価格 1,339,000円（税抜）

コンパクトなボディに多彩な機能を搭載。
水平74.1°の広角撮影が可能な
4K/60p※1リモートカメラ

光学ズーム 24倍 / 4K PROFESSIONAL / NDI / zoom Certified



4Kインテグレーテッドカメラ
AW-UE100W/K
本体希望小売価格 1,048,500円（税抜）

スタンダード

リアリティショーやイベントなど、
幅広い映像制作現場に対応するモデル

光学ズーム 24倍 / 4K PROFESSIONAL / NDI / zoom Certified



4Kインテグレーテッドカメラ
AW-UE80W/K
本体希望小売価格 793,100円（税抜）

配信授業から説明会まで
対応できるスタンダードモデル

光学ズーム 24倍 / 4K PROFESSIONAL / NDI / zoom Certified



4Kインテグレーテッドカメラ
AW-UE50W/K
本体希望小売価格
543,800円（税抜）

AW-UE40W/K
本体希望小売価格
373,900円（税抜）

屋外対応

4K/60p対応、高解像度で撮り逃しを防止
あらゆる外部環境でも撮影できる
屋外対応モデル

光学ズーム 24倍 / 4K PROFESSIONAL / IP65



屋外対応 4Kインテグレーテッドカメラ
AW-UR100GJ
オープン価格※2

エントリー

小会議室や小教室で利用しやすい
小型な4Kエントリーモデル

光学ズーム 12倍 / 4K PROFESSIONAL / zoom Certified



4Kインテグレーテッドカメラ
AW-UE20W/K
本体希望小売価格 224,500円（税抜）

水平121° の超広角レンズと
AIによるグループフレーミング機能を
搭載した小型4Kリモートカメラ

4K PROFESSIONAL



NEW
4Kインテグレーテッドカメラ
AW-UE5WG/KG
本体希望小売価格 156,600円（税抜）

リモートカメラシステムについて詳しくはこちら（https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/proav_remote-camera-system）

IT/IP プラットフォーム KAIROS※3

KAIROS

- GPU/CPUベースのライブ映像制作プラットフォーム
- IP/SDIなど多様な入出力・IP接続による拡張に対応
- ME数や出力先の画角にとらわれない自由自在の映像表現が可能

4K PROFESSIONAL HDR / ST 2110

IT/IP プラットフォーム KAIROSについて詳しくはこちら（https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/proav_it-ip-platform）

関連機器／ソフトウェア

マルチパーパスカメラ

PTZ共通制御プロトコルに対応した高感度大判センサー搭載。ボックススタイルの4Kカメラ



4K PROFESSIONAL HDR
4Kマルチパーパスカメラ
AW-UB50
オープン価格※2



4K PROFESSIONAL HDR
4Kマルチパーパスカメラ
AW-UB10
オープン価格※2

リモートカメラコントローラー

複雑なカメラ操作を簡単に実行可能なマクロ
機能や、L/Rの2本のジョイスティックを
搭載した次世代リモートカメラコントローラー



NEW
リモートカメラコントローラー
AW-RP200GJ
オープン価格※2

タッチパネル式のGUIモニターと
新型ジョイスティックにより、高い操作性を
確保したリモートカメラコントローラー



リモートカメラコントローラー
AW-RP150GJ
本体希望小売価格
623,200円（税抜）

3.5型液晶画面とジョイスティックを
搭載したPoE※給電対応の
小型リモートカメラコントローラー
※ Power over Ethernetの略。



リモートカメラコントローラー
AW-RP60GJ
本体希望小売価格
317,200円（税抜）

スイッチャー



NDI
ライブスイッチャー
AV-UHS500
本体希望小売価格
2,678,000 円（税抜）



NDI
コンパクトライブスイッチャー
AV-HSW10
本体希望小売価格
850,000円（税抜）

ワイヤレスリモコン



赤外線ワイヤレスリモコン
AW-RM50AG
本体希望小売価格
10,300円(税抜)

リモートオペレーションパネル（ROP）



リモートオペレーションパネル（ROP）
AK-HRP1010
本体希望小売価格
669,500円（税抜）



リモートオペレーションパネル（ROP）
AK-HRP250GJ
本体希望小売価格
360,500円（税抜）

●全ての対応コントローラーについては各製品ページをご覧ください。
●動作確認済み他社機器については、こちら（https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services_proav_remote-camera-system_3rd-party）をご覧ください。

ソフトウェア

Media Production Suite Free
スマート運用と幅広い映像表現を叶えるソフトウェアプラットフォーム

Media Production Suiteについて詳しくはこちら
（https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/proav/software/mps）

基本機能

Device Manager（機器管理） Free
設定やファームウェアアップデートを一括で管理

PTZ Control（リモートカメラ制御） Free
複数のリモートカメラをPCで一括コントロール

有償プラグイン

Auto Tracking（自動追尾）
話者を自動で追尾して鮮明な映像で撮影

Auto Trackingソフトウェアキー（カメラ1台制御 ライセンス）
AW-SF100G 本体希望小売価格 185,400円（税抜）

Auto Trackingソフトウェアキー（カメラ複数台制御 基本ライセンス）
AW-SF200G 本体希望小売価格 257,500円（税抜）
AW-SF202G（2ライセンス追加） 本体希望小売価格 442,900円（税抜）
AW-SF203G（3ライセンス追加） 本体希望小売価格 515,000円（税抜）

Visual Preset（ビジュアルプリセット）
リモートカメラ複数台の撮影ポイントをワンクリックで切り替え
Visual Presetソフトウェアキー
AW-SF300G 本体希望小売価格 185,400円（税抜）

Video Mixer（映像合成）
多彩な映像合成をPCを用いた簡単操作で実現
Video Mixerソフトウェアキー
AW-SF400G 本体希望小売価格 300,000円（税抜）

Advanced Auto Framing（オートフレーミング）
構図にこだわった高品位な自動撮影を実現
Advanced Auto Framingソフトウェアキー
AW-SF501G（フレーミングカメラ1台制御ライセンス）
AW-SF503G（フレーミングカメラ3台制御ライセンス）
オープン価格※2

NEW **Image Adjust Pro**（画質調整）
PC/タブレットから複数種類、複数台のカメラの画質を調整
Image Adjust Proソフトウェアキー
AW-SF600G オープン価格※2

PTZバーチャルUSBドライバー Free
ネットワーク上のリモートカメラをUSBカメラとして使用

SMPTE ST 2110対応オプションソフトウェアキー※4
AW-SFU60G 本体希望小売価格 185,400円（税抜）

※1：実際の記録はUHD（3840 × 2160）59.94p。※2：オープン価格の商品は標準価格を定めていません。 ※3：対応リモートカメラは現在AW-UE160W/K、AW-UE150W/K、AW-UE100W/K、AW-UE80W/K、AW-UE50W/K、AW-UE40W/K、AW-UR100GJのみです。※4：AW-UE160W/Kのみ対応。

■発行 パナソニック株式会社 イメージングソリューション事業部 〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号 放送・業務用映像システムホームページ【https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services_proav】

SP-C-PTZLINEJPU7 202607 1-005